



ZC72 4...20mA

ZC72 4...20mA, Indicador de processamento, 240° painel 72x72

Código: M12521.

- > Escala: 240° P1
- > Precisão: 1,5
- > Escala completa: 4...20 mA
- > Módulos: 72x72

Descrição

- l>
- o Não necessitam de alimentação auxiliar.
- o Caixas DIN, tamanhos 48, 72, 96 e 144 mm.
- o Classe de precisão 1,5
- o Medição de CC de 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, .../60 mV
- o Escalas permutáveis para BC48, BC72, BC96, BM 45

Aplicativo

Para a medição do valor médio de tensões e correntes em circuitos de corrente contínua, incluindo de tipo pulsante, numa ampla gama de valores.



ZC72 4...20mA

Indicadores de processo

Código: M12521.

Especificações

Características mecânicas

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 72 x 72 x 49.2 (mm) |
| Fixação | Painel |
| Peso (kg) | 0,17 |

ZC

Indicador de processamento, 240°

| CÓDIGO | MODELO | Escala | Precisão | Módulos | Escala completa |
|---------|----------------|---------|----------|---------|-----------------|
| M12523. | ZC72 0...10V | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | 0...10 V |
| M12521. | ZC72 4...20mA | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | 4...20 mA |
| M12520. | ZC72 .../60mV | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | .../60 mV |
| M12533. | ZC96 0...10V | 240° P1 | 1,5 | 96x96 | 0...10 V |
| M12531. | ZC96 4...20mA | 240° P1 | 1,5 | 96x96 | 4...20 mA |
| M12530. | ZC96 .../60mV | 240° P1 | 1,5 | 96x96 | ...60 mV |
| M12543. | ZC144 0...10V | 240° P1 | 1,5 | 144x144 | 0...10 V |
| M12541. | ZC144 4...20mA | 240° P1 | 1,5 | 144x144 | 4...20 mA |
| M12540. | ZC144 .../60mV | 240° P1 | 1,5 | 144x144 | .../60 mV |

Escalas incluídas no preço (*) O código de 6 dígitos inclui escala 4 ... 20 mA



ZC72 4...20mA

Indicadores de processo

Código: M12521.

Dimensões

