

2HLC96 56-64Hz

2HLC96 56-64Hz, Frecuencímetros duplos de 17 láminas, painel 96x96

Código: M129320090000 **DESCATALOGADO**

> Precisão: 0,5

> Medida: 56...64 Hz

> freqüência (Hz): 56...64, 17 láminas

> Módulos: 96x96

Descrição

I>

- Não necessitam de alimentação auxiliar
- Caixa DIN, tamanhos 96 e 144 mm
- Classe de precisão 1,5
- Dupla escala

Aplicativo

Para a fácil medição e comparação de frequências em circuitos de corrente alternada provenientes de dois geradores, ou da rede e do gerador, quando ligados em paralelo. A medição é independente da forma de onda. Em aplicações com condições ambientais e físicas muito severas.



2HLC96 56-64Hz

Frequencímetro duplo para equipamentos de sincronização e aplicações marítimas

Código: M129320090000

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 82.9 (mm)
Peso (kg)	0,4

Características ambientais

Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)
Temperatura de armazenamento	-25...+40 °C
Temperatura de trabalho	+10 ... +30 °C

Normas

Certificações	CE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medição de tensão

Consumo	1 ... 3,6 VA
Frequência de amostragem	47 ... 53 Hz
Tensão nominal	230 V ~

Características elétricas

Tensão de isolamento, circuito	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja

Precisão na medição

Precisão	0,5 % FE

Data de criação: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



2HLC96 56-64Hz

Frequencímetro duplo para equipamentos de sincronização e aplicações marítimas

Código: M129320090000

Dimensões



	a	b	c	d	e
96	96	91	57,2	5,7	$92^{+0,8}$
144	144	137	64,5	7,3	138^{+1}