



## DC72B mV (60,150,200mV)

DC72B mV (60,150,200mV), Instrumentação digital: Voltímetros / Indicador de processo

Código: M20227. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Escala: 60, 150, 200 mVcc
- > Sistema: CC
- > Medida: Directa: -200 mVcc / +200 mVcc Shunt: .../60 mVcc , .../150 mVcc
- > Fixação: Painel
- > Módulos: 72 x 72

### Descrição

- o Totalmente programável: escala, relação de transformação, etc. (excepto frequencímetros)
- o Medição de V, A, Hz ou °C.
- o Medição do verdadeiro valor eficaz (TRMS), tipos em CA
- o Excelente relação qualidade/preço
- o Medição de valores máximos e mínimos
- o Possibilidade de saída de relé, consoante os tipos

### Aplicativo

Para indicar, num visor digital de 4 dígitos de elevada luminosidade, a tensão, corrente, frequência ou temperatura instantânea, bem como os seus valores máximos e mínimos, de uma linha de média ou baixa tensão.



## DC72B mV (60,150,200mV)

Instrumentação digital

Código: M20227.

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

Consumo	4 VA
Frequência	40...70 Hz.
Tensão nominal	115...230 Vc.a. ( $\pm 10\%$ )

#### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	72 x 72 x 85.5 (mm)
Envolvente	ABS V0
Peso (kg)	0,21

#### Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (terminais e caixa), IP 54 (frontal), IP 65 (com proteção)
Temperatura de armazenamento	0...+65 °C
Temperatura de trabalho	-40...+70 °C

#### Circuito de medição de corrente

Isolamento entre entrada e saída	Tensión de prueba: 3 kV, 50Hz,1min / Test de impulsos: 4 kV (1,2/50 $\mu$ s)
Número de amostras por ciclo	64
Resolução	10 bits

#### Interface do utilizador

Indicador de excesso de escala	----
LED	2
Casa decimal	Programable
Intervalo	0...9999 (c.a.) / -1999...9999 (c.c.)
Tipo de visor	7 segmentos (4 dígitos)

#### Normas

Normas	IEC 1010, IEC 348, IEC 664, EN50081-1, EN50082-1
--------	--

#### Precisão na medição

Medição de corrente de fase	$\pm 0,5\%$ FE ( $\pm 1$ dígito)
-----------------------------	----------------------------------

Todos os instrumentos de CA medem de verdade o valor eficaz Para outras alimentações ver tabela de codificação (Alimentação 110 Vc.c. Não disponível)