



CFE-AP

CFE-AP, Conversor de frequência de perfil estreito

Código: M25521.

- > Saída: 1
- > Saída analógica: 0...20mA
- > Sistema: Tensão rede selecionável : 115 / 240 / 400 Vca
- > Medida: 45 55 Hz

Descrição

The **CFE** and **CFE-AP** transducers, convert input frequency to D.C process indicator signal.

The analog output is directly proportional to the input frequency.



CFE-AP

Narrow section AC frequency transducer

Código: M25521.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Tensão nominal	0...5, 10 Vcc
----------------	---------------

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	20 x 70 x 110 (mm)
-----------------------------------	--------------------

Peso (kg)	0,19
-----------	------

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (Terminals) IP 40 (case)
------------------	--------------------------------

Temperatura de armazenamento	-40...+70 °C
------------------------------	--------------

Temperatura de trabalho	-10...+60 °C
-------------------------	--------------

Circuito de medição de tensão

Consumo	2,5 VA
---------	--------

Margem de medição de tensão	70...110 % Vn
-----------------------------	---------------

Tensão máxima de medição permanente	120 % Vn
-------------------------------------	----------

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
---	------

Normas	IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-1, EN 50082-1, IEC 1010
--------	---

Entradas analógicas

Impedância de carga em corrente	< 500 Ω
---------------------------------	---------

Ondulado (Valor eficaz, RMS)	< 1 %
------------------------------	-------

Impedância de carga em tensão	> 500 Ω
-------------------------------	---------

Tempo de resposta	< 300 ms (0...99 % Vn)
-------------------	------------------------

Saídas analógicas

Modo corrente, intervalo nominal	0...10, 20 mAac
----------------------------------	-----------------

Modo de tensão: intervalo de saída nominal	0...5, 10 Vca
--	---------------

Precisão na medição

Medição de corrente de fase	0,5 % FE
-----------------------------	----------



CFE-AP

Narrow section AC frequency transducer

Código: M25521.

CFE

Conversor de frequência de perfil estreito

CÓDIGO	MODELO	Saída	Saída analógica	Sistema	Medida
M25511.	CFE	2	4...20mA	Tensão rede	45 55 Hz
M25521.	CFE-AP	1	0...20mA	Tensão rede selecionável	45 55 Hz

Especificar DE ACORDO COM A TABELA DE CODIFICAÇÃO: 1. Código / 2. Limite de entrada / 3. Limite de Saída / 4. Alimentação auxiliar / 5. Em CFE-AP especificar tensão de rede xxx-AP não requerem alimentação auxiliar, auto-alimentado. Não é possível o fabrico com saída deslocada (4...20 mA).

Para outros valores, veja a tabela de codificação nas páginas seguintes".




CFE-AP

Narrow section AC frequency transducer

Código: M25521.

Dimensões



Conexões

