,

Código:

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	5 ... 8 VA
Frequência	47 ... 63 Hz
Tensão nominal	85 ... 264 Vca

Alimentação em corrente contínua

Tensão nominal	120 ... 374 Vcc

Características ambientais

Grau de proteção	IP 51
Humidade relativa (sem condensação)	5 ...95 %
Temperatura de trabalho	-10 ... +60 °C

Características mecânicas

Envolvente	Plástico auto-extinguível UL 94 - V0

Normas

Certificações	UL, VDE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V
Normas	UNE-EN 60664-1, VDE 0110, UL 94, UNE-EN 61010-1, UNE-EN 55011, UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-11, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-1, UNE-EN 61000-6-3, UNE-EN 61000-4-8

Rede de comunicação

Mecanismo de ligação	RJ-45
Tecnologia / Tipo	Ethernet 10BaseT

Interface do utilizador

LED	2
Teclado	4
Tipo de visor	LCD retroiluminado

Entradas digitais

Isolamento entre entrada e saída	1,5 kV
Quantidade	8
Tipo	Livre de tensão optoisolada
Corrente máxima em curto-circuito	50 mA

Saídas digitais de relés

Quantidade 2	6

Data de criação: 09/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.

Código:

Corrente máxima	5A
Tensão máxima de contactos abertos	250 V ~
Vida elétrica	3×10^4 (250 Vca / 5 A)
Vida mecânica	2×10^7
Potência máxima de comutação	740 VA

Comunicação em série

Protocolo	HTTP / Modbus / RTU

PSC
Fonte de alimentação

CÓDIGO	MODELO	Descrição
M60413.	PS-12	Fonte de alimentação 230 Vca / 12 Vcc

Data de criação: 09/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.