



PSC-120-24-DC

PSC-120-24-DC, Fonte de alimentação para TR16 (120 Vca / 24 Vcc),

Código: M40180. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	5 ... 8 VA
Frequência	47 ... 63 Hz
Tensão nominal	85 ... 264 Vca

Alimentação em corrente contínua

Tensão nominal	120 ... 374 Vcc
----------------	-----------------

Características ambientais

Grau de proteção	IP 51
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de trabalho	-10 ... +60 °C

Características mecânicas

Envolvente	Plástico auto-extinguível UL 94 - V0
------------	--------------------------------------

Normas

Certificações	UL, VDE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V
Normas	UNE-EN 60664-1, VDE 0110, UL 94, UNE-EN 61010-1, UNE-EN 55011, UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-11, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-1, UNE-EN 61000-6-3, UNE-EN 61000-4-8

Comunicações

Bits de dados	8
Bits de paragem (ModBus)	1 / 2
Conector	RS-485 RJ-45
Paridade	não pares-impar
Protocolo	HTTP / Modbus / RTU
Velocidade	4800, 9600, 19.200, 34.800, 57.600, 115.200
Mecanismo de conexão	Ethernet 10BaseT

Interface do utilizador

LED	2
Teclado	4
Tipo de visor	LCD retroiluminado

Entradas digitais



PSC-120-24-DC

Código: M40180.

Isolamento entre entrada e saída	1,5 kV
Quantidade	8
Tipo	Livre de tensão optoisolada
Corrente máxima em curto-circuito	50 mA

Saídas digitais de relés

Quantidade 2	6
Corrente máxima	5A
Tensão máxima de contactos abertos	250 V ~
Vida elétrica	3×10^4 (250 Vca / 5 A)
Vida mecânica	2×10^7
Potência máxima de comutação	740 VA