



CVM-C5-MC-ITF-IC

CVM-C5-MC-ITF-IC, Analisador multímetro painel, 96x96

Código: M55823. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Fixação: Painel
- > Módulos: 96 x 96

Descrição

O **CVM-C5** é um multímetro para painel (96 x 96 mm) com registo de energias. Compacto e intuitivo com medição em 4 quadrantes (Consumo e Geração). O **CVM-C5** é totalmente adequado para instalações de baixa tensão, tanto em circuitos trifásicos de 3 ou 4 fios, bifásicos com ou sem neutro, monofásicos ou ligações ARON.

Características de visualização e interface:

- Visualização rápida de parâmetros apenas com um botão
- Mostra claramente os parâmetros da instalação
- Visualiza o valor de consumo eléctrico segundo o custo por kWh
- Indicador de kg CO₂ em consumo/geração ou segundo a procedência da energia
- Ecrã LCD retroiluminado

Outras características:

- Comunicações Modbus/RS-485 (opcional)
- Medição mediante transformadores eficientes **MC** da **CIRCUITOR** ou transformadores .../5 A, .../1 A ou .../333 mV
- 1 saída digital (Interface S0)
- 1 entrada digital (Seleção de tarifa ou origem da energia)
- Máximos, mínimos, consumo máximo.
- Contador de horas para manutenção preventiva

Aplicativo

- Obtenção e visualização no ecrã do consumo de energia de duas proveniências distintas (rede/grupo electrogéneo).
- A produção de um sinal de impulso relacionado com o custo, emissão de kg CO₂ ou poupança em conformidade com o consumo ou produção de energia.
- Geração de alarmes através da saída para transistor configurável no parâmetro Low/High, histerese (%), NO/NC, atraso de ligação/desactivação e bloqueio.



CVM-C5-MC-ITF-IC

Multímetro multifunções para painel

Código: M55823.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	3.5 ... 6 VA
Frequência	48 ... 60 Hz
Tensão nominal	93 ... 240 V ~ ± 10%

Alimentação em corrente contínua

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	2 ... 6 W
Tensão nominal	105 ... 272 Vcc ± 10%

Características ambientais

Grau de proteção	IP 51 (Frontal), IP 20 (traseira)
Humidade relativa (sem condensação)	5...95%
Temperatura de armazenamento	-10... +50 °C
Temperatura de trabalho	-5...+45 °C

Características mecânicas

Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Fixação	Panel
Peso (kg)	0,213

Normas

Certificações	UL/CSA 61010-1 3rd edition
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 61010, UNE EN 61000-6-2, UNE EN 61000-6-4,

Círculo de medição de corrente

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Corrente nominal (In)	.../250A
Margem de medição de corrente de fase	5...110% In
Corrente máxima de impulso	100 A
Corrente mínima de medição	0,25 A (MC1) / 0,12 A (MC3)

Círculo de medição de tensão

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Margem de medição de frequência	45 ... 65 Hz
Margem de medição de tensão	5 ...120% Un
Tensão nominal	300V F-N, 520V F-F



CVM-C5-MC-ITF-IC

Multímetro multifunções para painel

Código: M55823.

Tensão mínima de medição (Vstart)	10 V F-N
-----------------------------------	----------

Interface do utilizador

Teclado	3 chaves
Tipo de visor	LCD
Tamanho da área visível do visor	60X54 mm

Entradas digitais

Isolamento entre entrada e saída	Optoisolado
Quantidade	1
Tipo	Contato sem potencial

Saídas digitais de transístor

Largura de impulso	100 ms
Quantidade	1
Tipo	50 mA
Saída de pulsações, duração (Ton / Toff)	100 ms/100 ms
Saída de pulsações, frequência máxima	5 imp / s
Saída de pulsações, corrente máxima	50 mA
Tensão máxima	24 Vdc

Precisão na medição

Medição de tensão de fase	0,50%
---------------------------	-------

Equipamento de medição 4 quadrantes. Permite programar relação de transformadores de tensão



CVM-C5-MC-ITF-IC

Multímetro multifunções para painel

Código: M55823.

Dimensões

