



Line-M-3G

Line-M-3G, Modem de comunicações 3G e Bus-Line para comunicar com os equipamentos Line-EDS,

Especificações

Categoria da instalação	CAT III 300V
Consumo	2,8 4,1 VA
Modo de alimentação auxiliar	Através do dispositivo line-EDS
limentação em corrente contínua	
Consumo	1,9 2,2 W
aracterísticas mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	52.5 x 96.95 x 88.75 (mm)
Envolvente	Plástico autoextinguível VO
Fixação	Trilho DIN (IEC 60715)
Peso (kg)	0,15
aracterísticas ambientais	
Grau de proteção	IP30, Frente: IP40
Humidade relativa (sem condensação)	5 95%
Temperatura de armazenamento	-20 +70 °C
Temperatura de trabalho	-10 +50 °C
lormas	
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300V
Normas	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4
nterface do utilizador	
LED	4 LED
adiocomunicação	
Antena	SMA (ângulo reto)
Banda	850/900/1700/1800/1900/2100 MHz
Tecnologia / Tipo	3G

Modem 3G, Módulos expansíveis sistema Line







Line-M-3G

Código: M58E05.

Dimensões Conexões







