



## Line-EDS-PSS PRO

Line-EDS-PSS PRO, Sistemas de recolha de dados. Integra página WEB.

Código: M61065.

- > Protocolo: Modbus (Circuitor + generic) | XML
- > Genéricos Modbus: 1
- > Software Integrado: PowerStudio Scada PRO
- > Comunicações: Ethernet | Wi-Fi | RS-485 | Bus-Line
- > Saída Transistor: 2
- > Fixação: Calha DIN

### Descrição

O **Line-EDS-PSS** é um Gateway com um PowerStudio embutido. Este módulo permite, por si só, configurar um sistema de monitorização e telegestão (SCADA). É capaz de integrar, mediante os módulos de expansão da gama line ou de qualquer equipamento Modbus (TCP ou RTU) do mercado, qualquer sinal de processo que se deseje medir.

Mediante a programação do equipamento com PowerStudio podemos incorporar qualquer lógica de atuação sobre saídas analógicas ou digitais, pelo que podemos criar um sistema automatizado de gestão que realize ações em função dos sinais de entrada.

A conectividade com o equipamento pode realizar-se mediante redes cabladas (Ethernet) ou inalâmbricas (Wi-Fi). O acesso à visualização dos dados, ecrãs ou relatórios poder-se-á realizar mediante o cliente de PowerStudio, ou mediante navegador web graças ao web Server integrado.

O equipamento **Line-EDS-PSS** dispõe de 3 modelos com diferentes capacidades:

	Line-EDS-PS	Line-EDS-PSS	Line-EDS-PSS PRO
Personalização de ecrãs SCADA	-	2	5
Personalização de relatórios	-	2	5
Programação de eventos	10	20	40
Programação de variáveis calculadas	10	20	40
Equipamentos escravos Modbus RTU e TCP CIRCUITOR ou genérico	5	10	20

As variantes **PSS** e **PSS PRO** dispõem da capacidade de programar ecrãs e relatórios, o que nos permite dispor de um sistema SCADA com apenas um dispositivo, sem a necessidade de PC, servidores ou licenças.

### Aplicativo

A simplicidade de programação do ambiente PowerStudio permite-nos integrar, de forma rápida, um sem-fim de aplicações. A título de exemplo, enumeram-se algumas possibilidades:

- Sistema de monitorização de consumos elétricos com gestão ativa de alarmes por email (cos  $\phi$ , potência máxima, harmónicos...), setorização de consumos, gestão de cargas, simulação de fatura, atribuição de custos produtivos, etc...
- Gestão eficiente de sistemas de mediante programação horária (climatização, iluminação, etc...)
- Gestão eficiente de sistema de aquecimento e climatização mediante regulação de instruções de impulso.
- Gestão de sistemas de bombagem.
- Monitorização de processos industriais.
- Gestão de consumos multiponto (eletricidade, água, gás...)
- Análise de rendimento de equipamentos (ar comprimido, climatização, etc...)



## Line-EDS-PSS PRO

Efficiency Data Server

Código: M61065.

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300V
Consumo	11 ... 28 VA
Frequência	50 ... 60 Hz
Tensão nominal	120 ... 264 V ~

#### Alimentação em corrente contínua

Categoria da instalação	CAT III 300V
Consumo	2.5 ... 7 W
Tensão nominal	190 ... 300 Vcc

#### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	52.5 x 118 x 70 (mm)
Parafuso tipo	plano, M2.5
Envolvente	Plástico autoextinguível V0
Par de aperto	≤ 0.4 Nm
Secção do cabo em bornes de alimentação	2.5 mm <sup>2</sup>
Fixação	Trilho DIN
Peso (kg)	0,187

#### Características ambientais

Grau de proteção	IP30, Frente: IP40
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95%
Temperatura de armazenamento	-20 ... +80 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +50 °C

#### Normas

Certificações	UL 61010-1
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UL 61010-1

#### Comunicações

Potência radiada efectiva (ERP)	11,25 dBm
Endereço IP para comunicações locais	100.0.0.1
Modo de conexão à rede	DHCP LIGADO / DESLIGADO (LIGADO por padrão)
Banda	2,4 GHZ.
Bus de campo	RS-485
Bits de dados	8



## Line-EDS-PSS PRO

Efficiency Data Server

Código: M61065.

Bits de paragem (ModBus)	1
Conector	RJ-45
Paridade	não pares (ModBus)
Protocolo	Modbus RTU / Web server - XML
Velocidade	Ethernet 10 /100 BT (Mbit/s), Modbus: 9600-19200-38400-57600-115200
Padrões	IEEE 802.11 b / g / n
Máxima de potência de saída	8,9 dBm
Mecanismo de conexão	Ethernet 10BaseT / 100BaseTX autodetectable Wi-Fi

### Comunicações -Potência isotrópica irradiada efectiva (EIRP)

	13,4 dBm
--	----------

### Interface do utilizador

LED	5 LED
-----	-------

### Saídas digitais de transistor

Largura de impulso	1 ms
Quantidade	2
Tipo	Optoacoplador (Colector aberto)
Saída de pulsações, frequência máxima	500 Hz
Saída de pulsações, corrente máxima	120 mA
Tensão máxima	48Vcc

### Line-EDS-PS

Sistemas de recolha de dados. Integra página WEB.

CÓDIGO	MODELO
M61095.	Line-EDS-PS
M61065.	Line-EDS-PSS PRO

Bus-Line: sistema de comunicação RS-485, com conector lateral entre módulos



## Line-EDS-PSS PRO

Efficiency Data Server

Código: M61065.

### Dimensões

