



TH-DG-RS485

TH-DG-RS485, Sonda de temperatura e humidade com comunicações RS-485 (ModBus/RTU) compatível com PowerStudio. Alimentação 9...24 V ca / cc,

Código: M61310.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III
Consumo	< 0,5 VA
Tensão nominal	9 ... 24 Vca

Alimentação em corrente contínua

Consumo	< 0,5 VA
Tensão nominal	9 ... 24 Vcc

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	64 x 58 x 35 (mm)
Fixação	Wall mounting
Peso (kg)	0,11

Características ambientais

Grau de proteção	IP 65
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de trabalho	-30 ... +85 °C

Conexão do sensor

Erro básico da medição de humidade relativa (%)	± 2 % (10...90%) ± 3 % for the rest
Erro básico da medição de temperatura (%)	± 0,5% of the rang ± 3% for the rest
Histerese de medição de humidade relativa (%)	± 1 %
Intervalo de medição da humidade relativa % (sem condensação)	0 ... 100
Intervalo de medição de temperatura	-20 ... +60 °C
Valores calculados de humidade relativa	Absolute humidity [g/m³], Dewpoint temperature (Td °C)

Normas

Segurança elétrica, Grau de contaminação	Grau de contaminação 2
Normas	UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

Comunicação em série

Protocolo	Modbus/RTU
Tecnologia / Tipo	RS-485

TH-DG

Sonda de temperatura



TH-DG-RS485

Código: M61310.

CÓDIGO	MODELO	Descrição
M61310.	TH-DG-RS485	Sonda de temperatura e humidade com comunicações RS-485 (ModBus/RTU) compatível com PowerStudio. Alimentação 9...24 V ca / cc
Q4994L.	PS HDR-30-12	Fonte de alimentação 12 Vcc



TH-DG-RS485

Código: M61310.

Conexões

