



TP-58 150/5A

TP-58 150/5A, Transformador de corrente de núcleo partido, pletina 50x80 mm

Código: M7012A. **DESCATALOGADO**

- > Pletina (mm): 50 x 80
- > Classe 3 Potência (VA): 3
- > Intervalo de Medida (A): 150/5
- > Corrente entrada: 150/5 A

Descrição

Transformadores de núcleo abertos que permitem medição de corrente, sem cortar o fornecimento. Ou seja, não é necessário remover a facilidade de colocação.

- o Variam de 100 a 5000 A
- o tamanho da placa de 20 x 30 mm a 80 x 160 mm
- o Transformador certificado anexo

Aplicativo

Medida de corrente em instalações críticas onde não é possível cortar o fornecimento elétrico. Medida de forma temporal onde o custo de interromper o fornecimento é demasiado elevado.



TP-58 150/5A

Transformador de corrente de núcleo aberto para medida

Código: M7012A.

Especificações

Características elétricas

Factor de segurança (FS)	FS 10
Potência	3 VA (classe 3)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	145 x 114 x 50 (mm)
Peso (kg)	0,77

Características ambientais

Classe térmica	Classe B (+130 °C)
Temperatura de trabalho	-5 ... 40 °C

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Tensão de trabalho	0,72 kV~ max.
--------------------	---------------

Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	50 / 60 Hz
Corrente primária medida	150 A
Corrente dinâmica (Idyn)	2,5 Ith
Corrente térmica de curto-circuito (Ith)	60 In
Relação de transformação	... / 5 A

Normas

Normas	IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414
--------	---

Para outras configurações ver tabela de características adicionais



TP-58 150/5A

Transformador de corrente de núcleo aberto para medida

Código: M7012A.

Dimensões

