

TP-88 400 /5A

TP-88 400 /5A, Transformador de corrente de núcleo partido, pletina 80x80 mm

Código: M70133. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Pletina (mm): 80 x 80
- > Sistema: Monofásicos
- > Classe 0,5 Potência (VA): 1,5
- > Classe 1 Potência (VA): 3
- > Classe 3 Potência (VA): 10
- > Intervalo de Medida (A): 400/5
- > Corrente entrada: 400 A
- > Tipo de transformador: Núcleo aberto

Especificações

Características elétricas

Factor de segurança (FS)	FS 10
Potência	3 VA (classe 1)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	145 x 144 x 50 (mm)
Peso (kg)	0,959

Características ambientais

Classe térmica	Classe B (+130 °C)
Temperatura de trabalho	-5 ... 40 °C

Características técnicas específicas dos sensores de corrente


Tensão de trabalho	0,72 kV~ max.
--------------------	---------------

Círculo de medição de corrente

Corrente primária medida	400 A
Corrente dinâmica (Idyn)	2,5 Ith
Corrente térmica de curto-circuito (Ith)	60 In
Relação de transformação	... / 5 A

Normas

Normas	IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414
--------	---




TP-88 400 / 5A

Transformador de corrente de núcleo aberto para medida

Código: M70133.

Dimensões



mm	TP-23	TP-58	TP-88	TP-812	TP-816
a	20	50	80	80	80
b	30	80	80	120	160
c	51	78	108	108	120
d	89	114	144	144	184
e	110	145	145	185	245
f	34	32	32	32	52
g	47	32	32	32	47
h	40	32	32	32	52
i	32	32	32	32	38