

## TP-816 600/5

TP-816 600/5, Transformador de corrente de núcleo partido, pletina 80x160 mm

Código: M7015H.

- > Pletina (mm): 80 x 160
- > Sistema: Monofásicos
- > Classe 0,5 Potência (VA): 3
- > Intervalo de Medida (A): 600/5
- > Corrente entrada: 600 A
- > Tipo de transformador: Núcleo aberto

## Especificações

### Características elétricas

Factor de segurança (FS)	FS 10
Potência	3 VA (classe 0,5)

### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	245 x 184 x 70 (mm)
Peso (kg)	3,5

### Características ambientais

Classe térmica	Classe B (+130 °C)
Temperatura de trabalho	-5 ... 40 °C

### Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Tensão de trabalho	0,72 kV~ max.
--------------------	---------------

### Circuito de medição de corrente

Corrente primária medida	600 A
Corrente dinâmica (Idyn)	2,5 Ith
Corrente térmica de curto-circuito (Ith)	60 In
Relação de transformação	... / 5 A

### Normas

Normas	IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414
--------	---




## TP-816 600/5

Transformador de corrente de núcleo aberto para medida

Código: M7015H.

### Dimensões



mm	TP-23	TP-58	TP-88	TP-812	TP-816
a	20	50	80	80	80
b	30	80	80	120	160
c	51	78	108	108	120
d	89	114	144	144	184
e	110	145	145	185	245
f	34	32	32	32	52
g	47	32	32	32	47
h	40	32	32	32	52
i	32	32	32	32	38