



TC5 50/5A

TC5 50/5A, Transformador de corrente de perfil estreito, pletina 20x10 mm

Código: M70312. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Pletina (mm): 20 x 10 | 25 x 5 | 15 x 5
- > Sistema: Monofásicos
- > Classe 3 Potência (VA): 2,5
- > Intervalo de Medida (A): 50/5
- > Corrente entrada: 50 A
- > Tipo de transformador: Núcleo fechado

Descrição

- o Tipo: barra de travessia
- o Tipos desde 40 até 4000 A
- o Diâmetro interior desde 20,3 até 63 mm, segundo o tipo
- o Dimensão chapa desde 25 x 5 mm até 30 x 100 mm
- o Certificado individual disponível a pedido
- o Acessório para fixação em calha DIN (Tipos **TC5** e **TC6**)
- o Tipos codificáveis de secundário .../5 A (baixo consumo .../1 A. **TC4** Não disponível)

Aplicativo

Converter uma corrente nominal elevada numa mais baixa, para poder ser medida por um equipamento. Em instalações onde é possível parar o fornecimento eléctrico para poder instalar os transformadores.



TC5 50/5A

Transformadores de corrente perfil estreito

Código: M70312.

Especificações

Características elétricas

Factor de segurança (FS)	FS 5
Potência	2.5 VA (classe 3)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	58 x 77 x 59 (mm)
Envolvente	Plástico V0 autoextinguível, UL94
Fixação	Trilho de fixação com acessório
Peso (kg)	0,31

Características ambientais

Classe térmica	Classe B (+130 °C)
Grau de proteção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	15 ... 95 %

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Diâmetro interior Ø (mm)	20,3
Tensão de trabalho	0,72 kV~ max.

Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	50 / 60 Hz
Corrente primária medida	50 A
Corrente dinâmica (Idyn)	2,5 Ith
Corrente térmica de curto-circuito (Ith)	60 In
Relação de transformação	... / 5 A

Normas

Normas	IEC 61869-1, IEC 61869-2, BS2627
--------	----------------------------------

Para outras configurações ver tabela de características adicionais



TC5 50/5A

Transformadores de corrente perfil estreito

Código: M70312.

Dimensões

