



TA400 800/5A, Transformador de corrente, pletina 100x20 mm

Código: M70595.

> Pletina (mm): 100 x 20
> Sistema: Monofásicos
> Classe 0,5 Potência (VA): 15
> Classe 1 Potência (VA): 20

> Classe 3 Potência (VA): 30 > Intervalo de Medida (A): 800/5

> Corrente entrada: 800 A

> Tipo de transformador: Núcleo fechado

#### Descrição

- o Tipos de 750 a 5000 A
- $\circ$  Tamanho da placa de 20 x 100 mm a 60 x 125 mm
- o Anexa-se numa folha o certificado do transformador

### **Aplicativo**

Converter uma corrente nominal elevada para uma mais baixa, de modo a poder ser medida por um equipamento. Em instalações onde é possível parar o fornecimento eléctrico para poder instalar os transformadores.







Transformadores de corrente

Código: M70595.

### Especificações

FS < 5
15 VA (classe 0,5)
95 x 165 x 59 (mm)
Plástico VO autoextinguível
Trilho de fixação com acessório
0,798
Classe B (+130 °C)
0,72 kV~ max.
50 / 60 Hz
800 A
2,5 lth
60 In
/ 5 A
IEC 61869-2, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414

#### TA400

Transformador de corrente, pletina 100x20 mm

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Pletina (mm)	Classe 0,5 Potência (VA)	Classe 1 Potência (VA)	Classe 3 Potência (VA)	
TA400							
M70591.	TA400 400/5A	400/5	100 x 20	5	10	15	
M70592.	TA400 500/5A	500/5	100 x 20	15	20	30	
M70593.	TA400 600/5A	600/5	100 x 20	15	20	30	
M70594.	TA400 750/5A	750/5	100 x 20	15	20	30	
M70595.	TA400 800/5A	800/5	100 x 20	15	20	30	
M70596.	TA400 1000/5A	1000/5	100 x 20	15	20	30	







Transformadores de corrente

Código: M70595.

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Pletina (mm)	Classe 0,5 Potência (VA)	Classe 1 Potência (VA)	Classe 3 Potência (VA)
M70597.	TA400 1200/5A	1200/5	100 x 20	15	20	30
M70598.	TA400 1500/5A	1500/5	100 x 20	15	30	40
M70599.	TA400 2000/5A	2000/5	100 x 20	20	40	50
M7059A.	TA400 300/5A	300/5	100 x 20	5	10	15
M7059B.	TA400 2500/5A	2500/5	100 x 20	20	40	50
TA500						
M705A2.	TA500 1000/5	1000/5	100 x 30	15	20	30
M705A3.	TA500 1200/5	1200/5	100 x 30	15	20	30
M705A4.	TA500 1500/5A	1500/5	100 x 30	15	30	40
M705A6.	TA500 2000/5A	2000/5	100 x 30	20	40	50
M705A7.	TA500 2500/5A	2500/5	100 x 30	20	40	50
M705A8.	TA500 3000/5A	3000/5	100 x 30	20	45	60
M705A9.	TA500 4000/5A	4000/5	100 x 30	35	50	70
TA600						
M705B1.	TA600 1000/5A	1000/5	125 x 60	15	20	30
M705B2.	TA600 1200/5A	1200/5	125 x 60	15	20	30
M705B3.	TA600 1500/5A	1500/5	125 x 60	15	20	30
M705B5.	TA600 2000/5A	2000/5	125 x 60	15	20	30
M705B6.	TA600 2500/5A	2500/5	125 x 60	20	30	40
M705B7.	TA600 3000/5A	3000/5	125 x 60	30	40	60
M705B8.	TA600 4000/5A	4000/5	125 x 60	35	50	70
M705B9.	TA600 5000/5A	5000/5	125 x 60	40	60	80
M705BA.	TA600 3200/5A	3200/5	125 x 60	30	40	60
M705BB.	TA600 800/5A	800/5	125 x 60	15	15	-







Transformadores de corrente

Código: M70595.

### Dimensões



