



TCM-420-25-2.5A

TCM-420-25-2.5A, Transformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA, pletina 25 mm

Código: M71041.

- > Diâmetro interior (mm): 25
- > Saida analógica: 4...20 mA
- > Intervalo de Medida (A): 2.5
- > Corrente entrada: 2.5 A
- > Tipo de transformador: ransformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA

Especificações

Alimentação auxiliar

Voltagem	230 Vac
----------	---------

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	70 x 87 x 70 (mm)
Peso (kg)	0,19

Características ambientais

Temperatura de trabalho	-10°...+50 °C
-------------------------	---------------

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Diâmetro interior Ø (mm)	25
Tensão de trabalho	0,72 kV~ max.

Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	61 / 60 Hz
Corrente primária medida	2.5 A
Sobrecarga permanente	1,5 In
Relação de transformação	4 ... 20 mA

Normas

Normas	IEC 44-1, UNE 21 088-1, IEC 664, VDE0110, VDE0414, UL 94, IEC 1010-1, EN 61010-1
--------	--

Precisão na medição

Precisão	±1,5% In
----------	----------

TCM-420-25

Transformador de corrente com conversor 4 20 mA, pletina 25 mm

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Diâmetro interior (mm)
Alimentação interna saída 4...20 mA (230 Vc.a. Alimentação auxiliar)			
M71041.	TCM-420-25-2.5A	2.5	25
M71042.	TCM-420-25-5A	5	25



TCM-420-25-2.5A

Código: M71041.

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Diâmetro interior (mm)
M71043.	TCM-420-25-10A	10	25
M71044.	TCM-420-25-20A	20	25
M71045.	TCM-420-25-50A	50	25
M71046.	TCM-420-25-100A	100	25
M71047.	TCM-420-25-200A	200	25



TCM-420-25-2.5A

Código: M71041.

Dimensões

