



## TCM-420-25-20A

TCM-420-25-20A, Transformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA, pletina 25 mm

Código: M71044.

- > Diâmetro interior (mm): 25
- > Saída analógica: 4...20 mA
- > Intervalo de Medida (A): 20
- > Corrente entrada: 20 A
- > Tipo de transformador: transformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA

### Especificações

#### Alimentação auxiliar

Voltagem 230 Vac

#### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 70 x 87 x 70 (mm)

Peso (kg) 0,177

#### Características ambientais

Temperatura de trabalho -10°...+50 °C

#### Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Diâmetro interior  $\varnothing$  (mm) 25

Tensão de trabalho 0,72 kV~ max.

#### Circuito de medição de corrente

Frequência nominal 64 / 60 Hz

Corrente primária medida 20 A

Sobrecarga permanente 1,5 In

Relação de transformação 4 ... 20 mA

#### Normas

Normas IEC 44-1, UNE 21 088-1, IEC 664, VDE0110, VDE0414, UL 94, IEC 1010-1, EN 61010-1

#### Precisão na medição

Precisão  $\pm 1,5\%$  In

#### TCM-420-25

Transformador de corrente com conversor 4 20 mA, pletina 25 mm

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Diâmetro interior (mm)
<b>Alimentação interna saída 4...20 mA (230 Vc.a. Alimentação auxiliar)</b>			
M71041.	TCM-420-25-2.5A	2.5	25
M71042.	TCM-420-25-5A	5	25



## TCM-420-25-20A

Código: M71044.

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Diâmetro interior (mm)
M71043.	TCM-420-25-10A	10	25
M71044.	TCM-420-25-20A	20	25
M71045.	TCM-420-25-50A	50	25
M71046.	TCM-420-25-100A	100	25
M71047.	TCM-420-25-200A	200	25



## TCM-420-25-20A

Código: M71044.

## Dimensões

