



TC6 420 100A

TC6 420 100A, Transformador de corrente com conversor 4...20 mA, pletina 40x10 mm

Código: M72132.

- > Pletina (mm): 40 x 10
- > Diâmetro interior (mm): 28
- > Saída analógica: 4...20 mA
- > Intervalo de Medida (A): 100
- > Corrente entrada: 100 A
- > Tipo de transformador: Transformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA

Descrição

- Necessita de alimentação de saída de 7,5 ... 36 Vcc
- Corrente da bobina primária de 5 a 300 Aca consoante o tipo
- Corrente da bobina secundária de 4 ... 20 mA.
- Diâmetro interior de 20 a 44 mm, consoante o tipo
- Tamanho da placa de 25 x 5 mm a 60 x 12 mm

Aplicativo

Utilizado em linhas eléctricas para obter uma corrente proporcional à da bobina primária a 0..20 mA / 4...20 mA na bobina secundária.



TC6 420 100A

Transformadores de corrente com conversor 4 ... 20 mA

Código: M72132.

Especificações

Alimentação auxiliar

Voltagem 7,5 ... 36 Vdc

Características elétricas

Factor de segurança (FS) FS < 5

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 64 x 80,5 x 44 (mm)

Envoltente Plástico V0 autoextinguível

Peso (kg) 0,288

Características ambientais

Classe térmica Classe B (+130 °C)

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Diâmetro interior Ø (mm) 28

Tensão de trabalho 0,72 kV~ max.

Circuito de medição de corrente

Frequência nominal 50 / 60 Hz

Corrente primária medida 200 A

Corrente dinâmica (Idyn) 2,5 lth

Corrente térmica de curto-circuito (lth) 60 In

Relação de transformação 4 ... 20 mA

TC-420

Transformadores de corrente com conversor 4 ... 20 mA ou 0 ... 20 mA

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Pletina (mm)	Diâmetro interior (mm)
Saída 4...20 mA, alim. exterior 7,5...36 Vc.c.				
M72112.	TC5 420 5A	5	25 x 5	20
Saída 4...20 mA, alim. exterior 7,5...36 Vcc				
M72113.	TC5 420 10A	10	25 x 5	20
Saída 4...20 mA, alim. exterior 7,5...36 Vc.c.				
M72114.	TC5 420 20A	20	25 x 5	20
M72132.	TC6 420 100A	100	40 x 10	28
M72134.	TC6 420 200A	200	40 x 10	28
M72136.	TC6 420 300A	300	40 x 10	28



TC6 420 100A

Transformadores de corrente com conversor 4 ... 20 mA

Código: M72132.

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Pletina (mm)	Diâmetro interior (mm)
M72131.	TC6 420 50A	50	40 x 10	28
M72152.	TC8 420 1000A	1000	60 x 12	44
M72153.	TC8 420 1500A	1500	60 x 12	44
M72151.	TC8 420 500A	500	60 x 12	44

Para correntes superiores utilizar: transformador + conversor



TC6 420 100A

Transformadores de corrente com conversor 4 ... 20 mA

Código: M72132.

Dimensões

