



## MC3 - 250 A

MC3 - 250 A, Transformador eficiente trifásico

Código: M73123.

- > Diâmetro interior (mm): 26
- > Sistema: Trifásico
- > Classe 0,5 Potência (VA): 0,1
- > Corrente máx.(A): 250
- > Tipo de transformador: Núcleo fechado

### Descrição

Transformadores de corrente especialmente concebidos para instalar sobre um interruptor

- o Gama de transformadores de 63 a 250 A
- o Secundário 250 mA
- o Compatível com a gama de produtos MC da CIRCUATOR: CVM-MINI, CVM-NET, CVM-NET4, CVM-C, CVM-B, CDP-0, CDP-G

### Aplicativo

Instalação em espaços reduzidos, aproveitando o espaço sobre as protecções magnetotérmicas ou diferenciais Em instalações que permitam parar o fornecimento para instalar os transformadores.



## MC3 - 250 A

Transformadores de corrente eficientes trifásicos

Código: M73123.

### Especificações

#### Características elétricas

Factor de segurança (FS)	FS 5
Potência	0.1 VA (classe 0,5)

#### Características elétricas

Tensão de isolamento entre terminais S1-S2	3 kV
--	------

#### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	120.7 x 24 x 59.2 (mm)
Envolvente	Plástico auto-extinguível V0
Peso (kg)	0,218

#### Características ambientais

Classe térmica	Classe B (+130 °C)
Grau de proteção	IP 20

#### Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Diâmetro interior Ø (mm)	26
Tensão de trabalho	0,72 kV~ máx.

#### Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	50 / 60 Hz
Corrente primária medida	250 A
Corrente dinâmica (Idyn)	2,5 Ith
Corrente térmica de curto-circuito (Ith)	60 In
Relação de transformação	... / 250 mA

#### Normas

Normas	IEC 60044-1
--------	-------------

#### Precisão na medição

Precisão	Classe 0,5
----------	------------

#### MC3

Transformadores trifásicos

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Diâmetro interior (mm)	Classe 0,5 Potência (VA)
M73121.	MC3 - 63 A	63	7,1	0,1



## MC3 - 250 A

Transformadores de corrente eficientes trifásicos

Código: M73123.

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Diâmetro interior (mm)	Classe 0,5 Potência (VA)
M73122.	MC3 - 125 A	125	14,6	0,1
M73123.	MC3 - 250 A	250	26	0,1

Os transformadores MC/SC3, com saída 250 mA, só são compatíveis com analisadores de rede do tipo MC



## MC3 - 250 A

Transformadores de corrente eficientes trifásicos

Código: M73123.

### Dimensões



### Conexões

