PI-23 50HZ

PI-23 50HZ, Pinças amperimétricas de alta tensão

Código: M80132. **DESCATALOGADO**

> Seccção útil(mm): 25

> Corrente máx.(A): 400

> freqüência (Hz): 50

Descrição

Graças à pinça aberta, permite medir corrente em pontos onde não é possível interromper o fornecimento elétrico

Aplicativo

- Verificar correntes que circulam pela linha
- Avaliação de perdas da rede
- Realizar estudos para evitar um aquecimento excessivo
- Aplicações PI-23: Esta pinça foi criada para a medição da corrente máxima que circula pela linha
- A própria pinça dispõe de um display, no qual fica refletido o valor máximo de corrente de medição
- Para realizar a medição dispõe de um sistema de segurança para evitar o efeito das pinças de corrente no momento de situar ou retirar a pinça da linha.

Data de criação: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.

PI-23 50HZ

Pinças amperimétricas de alta tensão

Código: M80132.

Especificações

Características mecânicas

Peso (kg)	1

Data de criação: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.