



CP-2000/200

CP-2000/200

Código: M81015. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

> Pinça de corrente 2000/200 A

Descrição

Os analisadores da série **CAVA** são equipamentos de medição que permitem analisar e registar os principais parâmetros oferecidos pela qualidade de fornecimento de uma rede eléctrica. Estão disponíveis três tipos com diferentes capacidades de medição. Os desempenhos básicos de cada um deles são os seguintes:

- Análise de 100% dos ciclos de tensão e corrente
- Possibilidade de medir correntes entre 2 A e 10 000 A com diferentes pinças amperimétricas
- Grande capacidade de armazenamento
- Facilidade de instalação e programação
- Programação e extracção de dados através do PC
- Software **PowerVision** para a análise da medição.

Aplicativo

O analisador monofásico **CAVA** é o produto idóneo para realizar medições em BT durante longos períodos de tempo com o objetivo de determinar o nível de qualidade de fornecimento existente num ponto de medição (tensão, flicker, harmónicos, etc). É um produto idóneo para analisar especialmente a diferença de tensão entre os inícios e os fins das linhas de distribuição. A simplicidade da instalação e a funcionalidade do software **PowerVision** permitem analisar todas as informações e até aplicar as normas de qualidade como a **UNE-EN-50160** às medições realizadas para determinar o nível de qualidade.



CP-2000/200

Analizador monofásico da qualidade da rede

Código: M81015.

Especificações

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Erro em fundo de escala	Escala 200: 0,5 % (+70 mA) / Escala 2000:0,5 % (+100 mA)
Rigidez dielétrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensão de saída	2 Vc.a.

Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	48...65 Hz
Margem de medição de corrente de fase	1...200 Aca / 10...2000 Aca

Características mecânicas

Peso (kg)	1,454
-----------	-------