



## Kit3-CPG-2000/200

Kit3-CPG-2000/200, Sensores de corrente rígidos

Código: M810C5.

- > N° sensores: 3
- > Seccção útil(mm): 64
- > Intervalo de Medida (A): 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A
- > I min.(A): 1 | 10

### Descrição

A **CIRCUTOR** dispõe de uma ampla gama de sensores de corrente para os seus analisadores de redes portáteis. Esta gama ampla permite medir níveis de corrente desde escassos mA até vários milhares de Amperes. Além disso, os modelos disponíveis tanto em formato flexível como rígido, permitem eleger a solução mais adequada para cada instalação.

### Aplicativo

Medição de valores energéticos através de analisadores de redes portáteis.



# Kit3-CPG-2000/200

Sensores de corrente para Analisadores de redes portáteis

Código: M810C5.

## Especificações

### Características técnicas específicas dos sensores de corrente

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Intervalo de medição | 1...200 Ac.a. / 10...2000 Ac.a. |
| Rigidez dielétrica   | 5200 V, 50 Hz, 1 min.           |
| Tensão de saída      | 2 Vc.a.                         |

### Circuito de medição de corrente

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequência nominal | 48...65 Hz                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tolerância         | ESCALA DE 200: 1...3A (0,5% + 70mV) Fase: NC / 3...10A (0,5% + 70mV) Fase: 5 ° / 10...50A (0,5% + 70mV) Fase: 1,5 ° / 50...200A (0,5% + 70mA) Fase: 1 °<br>ESCALA DE 2000: 10...150A (0,5% + 250mA) Fase: NC / 150...2000A (0,5% + 100mA) Fase: 0,5 ° |

### Características mecânicas

|           |   |
|-----------|---|
| Peso (kg) | 1 |
|-----------|---|

CPG  
Sensores de corrente rígidos

| CÓDIGO  | MODELO            | Intervalo de Medida (A)     | I min.(A) | Seccção útil(mm) | Pletina (mm)              |
|---------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------|
| M810B1. | CPG-5             | 0,05 ... 5 A                | 0.05      | 20               | 20 x 5                    |
| M810C1. | Kit3-CPG-5        | 0,05 ... 5 A                | 0.05      | 20               | 20 x 5                    |
| M810D1. | Kit4-CPG-5        | 0,05 ... 5 A                | 0.05      | 20               | 20 x 5                    |
| M810B2. | CPG-100           | 1 ... 100 A                 | 1         | 20               | 20 x 5                    |
| M810C2. | Kit3-CPG-100      | 1 ... 100 A                 | 1         | 20               | 20 x 5                    |
| M810D2. | Kit4-CPG-100      | 1 ... 100 A                 | 1         | 20               | 20 x 5                    |
| M810B3. | CPRG-500          | 1 ... 500 A                 | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |
| M810C3. | Kit3-CPRG-500     | 1 ... 500 A                 | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |
| M810D3. | Kit4-CPRG-500     | 1 ... 500 A                 | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |
| M810B4. | CPRG-1000         | 1 ... 1000 A                | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |
| M810C4. | Kit3-CPRG-1000    | 1 ... 1000 A                | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |
| M810D4. | Kit4-CPRG-1000    | 1 ... 1000 A                | 1         | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |
| M810B5. | CPG-2000/200      | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A | 1   10    | 64               | 5 - 125 x 5   3 -100 x 10 |
| M810C5. | Kit3-CPG-2000/200 | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A | 1   10    | 64               | 5 - 125 x 5   3 -100 x 10 |
| M810D5. | Kit4-CPG-2000/200 | 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A | 1   10    | 64               | 5 - 125 x 5   3 -100 x 10 |
| M810BD. | CFG-5             | 0,01 ... 5 A                | 0.01      | 52               | 1 - 50 x 5   4 - 30 x 5   |
| M810BE. | CFG-10            | 0,005 ... 10 A              | 0.05      | 100              | 5 - 80 x 5   3 -80 x 10   |