



Kit4-CPG-100

Kit4-CPG-100, Sensores de corrente rígidos

Código: M810D2.

- > N° sensores: 4
- > Seccção útil(mm): 20
- > Intervalo de Medida (A): 1 ... 100 A
- > I min.(A): 1

Descrição

A **CIRCUTOR** dispõe de uma ampla gama de sensores de corrente para os seus analisadores de redes portáteis. Esta gama ampla permite medir níveis de corrente desde escassos mA até vários milhares de Amperes. Além disso, os modelos disponíveis tanto em formato flexível como rígido, permitem eleger a solução mais adequada para cada instalação.

Aplicativo

Medição de valores energéticos através de analisadores de redes portáteis.



Kit4-CPG-100

Sensores de corrente para Analisadores de redes portáteis

Código: M810D2.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	34.5 x 135 x 57 (mm)
Peso (kg)	1,1

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Intervalo de medição	1...100 Ac.a.
Rigidez dielétrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensão de saída	2 Vc.a.

Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	48...65 Hz
Tolerância	1...10A (1%) Fase: NC / 10...100A (0,5%) Fase: 1,5 °

CPG

Sensores de corrente rígidos

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	I min.(A)	Seccção útil(mm)	Pletina (mm)
M810B1.	CPG-5	0,05 ... 5 A	0.05	20	20 x 5
M810C1.	Kit3-CPG-5	0,05 ... 5 A	0.05	20	20 x 5
M810D1.	Kit4-CPG-5	0,05 ... 5 A	0.05	20	20 x 5
M810B2.	CPG-100	1 ... 100 A	1	20	20 x 5
M810C2.	Kit3-CPG-100	1 ... 100 A	1	20	20 x 5
M810D2.	Kit4-CPG-100	1 ... 100 A	1	20	20 x 5
M810B3.	CPRG-500	1 ... 500 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810C3.	Kit3-CPRG-500	1 ... 500 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810D3.	Kit4-CPRG-500	1 ... 500 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810B4.	CPRG-1000	1 ... 1000 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810C4.	Kit3-CPRG-1000	1 ... 1000 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810D4.	Kit4-CPRG-1000	1 ... 1000 A	1	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810B5.	CPG-2000/200	1 ... 200 A / 10 ... 2000 A	1 10	64	5 - 125 x 5 3 -100 x 10
M810C5.	Kit3-CPG-2000/200	1 ... 200 A / 10 ... 2000 A	1 10	64	5 - 125 x 5 3 -100 x 10
M810D5.	Kit4-CPG-2000/200	1 ... 200 A / 10 ... 2000 A	1 10	64	5 - 125 x 5 3 -100 x 10
M810BD.	CFG-5	0,01 ... 5 A	0.01	52	1 - 50 x 5 4 - 30 x 5
M810BE.	CFG-10	0,005 ... 10 A	0.05	100	5 - 80 x 5 3 -80 x 10



Kit4-CPG-100

Sensores de corrente para Analisadores de redes portáteis

Código: M810D2.

Dimensões

