

# KIT 1 AM54-FLEX 100/1000/10kA



KIT 1 AM54-FLEX 100/1000/10kA, 1 Pinza AM54-flex + bridas todos los colores,

Código: M82531. DESCATALOGADO

## Especificações

### Características ambientais

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Grau de proteção                    | IP 54          |
| Humidade relativa (sem condensação) | 10...90%       |
| Temperatura de trabalho             | -10 ... +60 °C |

### Características mecânicas

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Envolvente | Material da sonda: auto-extinguível UNE 21031 90 °C / Engates de material: PA V-0 |
| Peso (kg)  | 0,265                                                                             |

### Características técnicas específicas dos sensores de corrente

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Campos externos                          | ± 2 %                                                       |
| Coefficiente máximo de temperatura       | ± 0,13 % / °C                                               |
| Desfase típica                           | < 1°                                                        |
| Exatidão                                 | ± 1 % (centrado en el conductor de corriente)               |
| Linearidade                              | (10...100%) ± 0,6 % (centrado en el conductor de corriente) |
| Sensibilidade de posição (união de cabo) | ± 3 %                                                       |
| Tensão de saída                          | 1,28 Vc.a.                                                  |
| Tensão de trabalho                       | 600 VRMSc.a.                                                |

### Normas

|                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segurança elétrica, Categoria da instalação | CAT III 600V / CAT IV 300V, IEC 61010                                                                                                                                                              |
| Normas                                      | Imunidade conforme UNE-EN 61326-1 / UNE-EN 61000-4-4 (2 kV nível 2 critério de adequação B) / UNE-EN 61000-4-5 (4 kV critério de adequação B) / Rigidez dieléctrica IEC 61010-2-32 ( 5,4 kV 50 Hz) |

### Segurança Elétrica

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de isolamento | Proteção contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe II (IEC 61010-1) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Disponível em outros comprimentos Consultar