,

Código:

Especificações

Características ambientais

Grau de proteção	IP 54
Humidade relativa (sem condensação)	10...90%
Temperatura de trabalho	-10 ... +60 °C

Características mecânicas

Envolvente	Material da sonda: auto-extinguível UNE 21031 90 °C / Engates de material: PA V-0
Peso (kg)	0,265

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Campos externos	± 2 %
Coeficiente máximo de temperatura	± 0,13 % / °C
Desfase típica	< 1°
Exatidão	± 1 % (centrado en el conductor de corriente)
Linearidade	(10...100%) ± 0,6 % (centrado en el conductor de corriente)
Sensibilidade de posição (união de cabo)	± 3 %
Tensão de saída	1,28 Vc.a.
Tensão de trabalho	600 VRMSc.a.

Normas

Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 600V / CAT IV 300V, IEC 61010
Normas	Imunidade conforme UNE-EN 61326-1 / UNE-EN 61000-4-4-4 (2 kV nível 2 critério de adequação B) / UNE-EN 61000-4-5 (4 kV critério de adequação B) / Rigidez dieléctrica IEC 61010-2-32 (5,4 kV 50 Hz)

Segurança Elétrica

Classe de isolamento	Proteção contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe II (IEC 61010-1)

Disponível em outros comprimentos Consultar

Data de criação: 15/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.