KIT3 CPRG-1000

KIT3 CPRG-1000, Sensores de corrente rígidos

Código: M86017. **DESCATALOGADO**

> Pletina (mm): 1 - 50 x 5 |4 - 30 x 5
> Nº sensores: 3 x CPRG 1000 CIR-e+
> Seccção útil(mm): 52
> Intervalo de Medida (A): 20 ... 1000 A
> IΔn mín.(A): 1
> I min: 1

Especificações

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Erro em fundo de escala	0,7 %
Intervalo de medição	1...1000 Ac.a.
Rigidez dieléctrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensão de saída	2 Vc.a.

Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	48...65 Hz
Tolerância	1...5A (3%) Fase: NC / 5...20A (0,7%) Fase: NC / 20...1000A (0,7%) Fase: 1 º

Características mecânicas

Peso (kg)	2

Data de criação: 16/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.