KIT3 CPG-5

KIT3 CPG-5, Sensores de corrente rígidos

Código: M86019. **DESCATALOGADO**

> Pletina (mm): 20 x 5
> Nº sensores: 3 x CPG 5 CIR-e+
> Seccção útil(mm): 20
> Intervalo de Medida (A): 0,5 ... 5 A
> IΔn mín.(A): 0.05
> I min: 0.05

Especificações

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Erro em fundo de escala	1 %
Intervalo de medição	0,05...5 Ac.a.
Rigidez dieléctrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensão de saída	2 Vc.a.

Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	48...65 Hz
Tolerância	50...500mA (2%) Fase: NC / 0,5...1A (1%) Fase: 3 ° / 1...5A (1%) Fase: 1,7 °

Características mecânicas

Peso (kg)	0,8

Data de criação: 07/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.