KIT3 CPG-100

KIT3 CPG-100, Sensores de corrente rígidos

Código: M8601A. **DESCATALOGADO**

> Pletina (mm): 20 x 5
> Nº sensores: 3 x CPG 100 CIR-e+
> Seccção útil(mm): 20
> Intervalo de Medida (A): 10 ... 100 A
> IΔn mín.(A): 1
> I min: 1

Especificações

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Erro em fundo de escala	0,5 %
Intervalo de medição	1...100 Ac.a.
Rigidez dieléctrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensão de saída	2 Vc.a.

Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	48...65 Hz
Tolerância	1...10A (1%) Fase: NC / 10...100A (0,5%) Fase: 1,5 °

Características mecânicas

Peso (kg)	0,786

Data de criação: 15/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.