



WGC-35-TB

WGC-35-TB, Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P11752.

- > Seccção útil(mm): 35
- > $I_{\Delta n}$ mín.(A): 0.1
- > Corrente máx.(A): 80

Especificações

Alimentação em corrente alternada, isolamento

Teste de impulsos (kV)	3 kV
------------------------	------

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	70.5 x 75.5 x 50 (mm)
Envoltivo	Self-extinguishing polycarbonate UL 94 V0
Fixação	DIN rail with accessory (see code)
Tipo de ligação	Screw terminal (Pz type)
Peso (kg)	0,112

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (Terminais) IEC 60529
------------------	-----------------------------

Circuito de medição de corrente

Corrente dinâmica (I_{dyn})	2,5 lth
Corrente permanente térmica (I_{cth})	6 A
Corrente térmica de curto-circuito (I_{th})	1,8 kA / 1s
Tensão máxima de serviço (U_m)	720 V

Normas

Normas	IEC 60664-1, IEC 60664-3, IEC 61869-2
--------	---------------------------------------

Precisão na medição

Precisão	10 ... 15 %
----------	-------------

Proteção diferencial

Tipo	Tipo B
------	--------

WGC-TB

Transformador diferencial para relé tipo B

CÓDIGO	MODELO	Diâmetro interior (mm)	I_n (A)
P11731.	WGS-20-TB	20	63
P11751.	WGC-25-TB	25	63
P11752.	WGC-35-TB	35	80



WGC-35-TB

Transformadores diferenciais para relés diferenciais tipo B

Código: P11752.

CÓDIGO	MODELO	Diâmetro interior (mm)	In (A)
P11753.	WGC-55-TB	55	160
P11755.	WGC-80-TB	80	250
P11756.	WGC-110 TB	110	400
P11757.	WGC-140 TB	140	600
P11758.	WGC-180 TB	180	800

Apenas para relés tipo RGU-10B



WGC-35-TB

Transformadores diferenciais para relés diferenciais tipo B

Código: P11752.

Dimensões

