



IDA-EV-63-30, Interruptor diferencial tipo A

Código: P17322.

> Polos: 4 > In (A): 63 A

> Sensibilidade: 30 mA + 6 mAdc

> Fixação: Calha DIN

#### Descrição

O IDA-EV é um interruptor diferencial tipo A com supervisão de 6 mAcc para utilização em carregadores de veículo elétrico. Dispositivo compacto, com poder de corte que proporciona uma proteção diferencial com sensibilidade de 30 mA e supervisão de 6 mAcc para as instalações elétricas dedicadas ao carregamento de veículo elétrico. Disponível em calibres de 40 e 63 A de corrente nominal, para ligações trifásicas e monofásicas. Garante a adequada proteção nos pontos de carregamento de veículo elétrico de acordo com a norma IEC 62955.

#### **Aplicativo**

Dispositivo criado especificamente para a proteção diferencial de instalações dedicadas ao carregamento de veículo elétrico.







Interruptor diferencial tipo A com supervisão 6 mAdc

Código: P17322.

#### Especificações

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	400 V ~ / 415 V ~
Características elétricas	
Vida mecânica	10000 operations
Vida elétrica	2000 cycles
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	72 x 87.5 x 68 (mm)
Envolvente	Plástico auto-extinguível - VO
Fixação	calha DIN (EN 60715, EN 50022)
Peso (kg)	0,38
Características ambientais	
Grau de proteção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	5 95%
Temperatura de armazenamento	-40 +85 °c
Temperatura de trabalho	-25 +65 ℃
Circuito de medição de corrente	
Corrente nominal (In)	63 A
Normas	
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III, IEC 61010
Normas	IEC 61008, IEC 62956
Segurança Elétrica	
Classe de isolamento	Proteção contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe II (IEC 61010-1)
Proteção diferencial	
Тіро	Tipo A+6mAdc
Sensibilidade (I∆n), A	0,03
Tempo de retardamento (t $\Delta$ )	Instantâneo ou Geral (IEC 61008-1)

#### IDA-EV

Interruptor diferencial tipo A com supervisão 6 mAdc







Interruptor diferencial tipo A com supervisão 6 mAdc

Código: P17322.

CÓDIGO	MODELO	In (A)	Fixação	Polos	Sensibilidade
P17321.	IDA-EV-40-30	40 A	Calha DIN	4	30 mA + 6 mAdc
P17322.	IDA-EV-63-30	63 A	Calha DIN	4	30 mA + 6 mAdc








Interruptor diferencial tipo A com supervisão 6 mAdc


Código: P17322.


Dimensões Conexões


IMPORTANTE: Compruebe qué identificación de bornes tiene su dispositivo a instalar. Asegúrese de conectar los cables correctamente conforme a la identificación de los bornes.

IMPORTANT: Check the terminal identification of your device to be installed. Be sure to connect the wires correctly according to the terminal identification.









Consulte la guía correspondiente a su equipo aquí: Please refer to the manual for your equipment here:



