



MT-TS-80A-3P, MCB motorizado, 3 pólos

Código: P20H60.

> Polos: 3 > In (A): 80 A

Descrição

Interruptor automático com controlo remoto série MT-TS, para correntes de 80 a 630A, tanto de 3 como de 4 polos.

Realiza a função de proteção contra curto-circuito e sobrecarga, e também se utiliza como elemento de corte.

A ligação do interruptor pode ser realizada de duas formas, de acordo com o ajuste no bloco do motor do modo de manobra:

- o "MANU": realiza-se manualmente no mesmo interruptor seguindo a sequência OFF e depois ON.
- o "AUTO": realiza-se mediante um impulso elétrico seguindo a sequência OFF e depois ON.

Aplicativo

A série MT-TS são interruptores automáticos motorizados que podem ser adicionados à distância, válidos para qualquer aplicação na qual é necessário um controlo remoto de conexão/desconexão. Complemente imprescindível para a proteção magnetotérmica com reconexão.







MCB motorizado

Código: P20H60.

Especificações

Tensão nominal	500 V		
Características elétricas			
Vida mecânica	25000 cycles		
Vida elétrica	10000 cycles 415 V In		
Tensão de isolamento, circuito	1000 V		
Características mecânicas			
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	105 x 160 x 195 (mm)		
Peso (kg)	3,6		
aracterísticas ambientais			
Grau de proteção	IP20, IEC 60529		
Temperatura de armazenamento	-40 +70 °C		
Temperatura de trabalho	-20 +70 °C		
lormas			
Segurança elétrica, Grau de contaminação	Grau de contaminação 3		
Normas	IEC 60947-2, IEC 60664-1		
nterruptor diferencial			
Frequência atribuída (Hz)	50 / 60 Hz		
Tensão nominal atribuída (Un)	690 V ~		
Proteção termomagnética			
Ajuste magnético (li)	Fixed 10 x In		
Ajuste térmico (Ir)	Adjustable, 3 settings: 0.8 / 0.9 / 1 x ln		
Capacidade nominal de marcação de curto-circuito (IEC 60947-2) (Icm)	220 kA at 220/240 Vac 50/60 Hz. 105 kA at 380/415 Vac 50/60 Hz. 105 kA 440/460 Vac 50/60 Hz. 88 kA at 480/500 Vac 50/60 Hz. 46 kA at 525 Vac 50/60 Hz. 17 kA at 660/690 Vac 50/60 Hz.		
Proteção magnetotérmica			
Corrente nominal In (A)	80		
Poder de corte último em curto-circuito (Icu) / poder de corte de serviço em curto-circuito (Ics), em contínuo (IEC 60947 -2)	50 kA at 250 Vdc, reference 50 kA at 500 Vdc (2poles in series), reference		
Poder de corte último em curto-circuito (Icu) em corrente alternada (IEC 60947 -2)	100 kA at 220/240 Vac 50/60 Hz. 50 kA at 380/415 Vac 50/60 Hz. 50 kA at 440/460 Vac 50/60 Hz. 42 kA at 480/500 Vac 50/60 Hz. 22 kA at 525 Vac 50/60 Hz.		







MCB motorizado

Código: P20H60.

Proteção

Tipo de elemento de corte Classe A

MT-TS MCB motorizado

CÓDIGO	MODELO	Polos	In (A)	
3 polos				
P20H60.	MT-TS- 80A- 3P	3	80 A	
P20H61.	MT-TS- 100A- 3P	3	100 A	
P20H62.	MT-TS- 125A- 3P	3	125 A	
P20H63.	MT-TS- 160A- 3P	3	160 A	
P20H64.	MT-TS- 250A- 3P	3	250 A	
P20H65.	MT-TS- 400A- 3P	3	400 A	
P20H66.	MT-TS- 630A- 3P	3	630 A	
4 polos				
P20H70.	MT-TS- 80A- 4P	4	80 A	
P20H71.	MT-TS- 100A- 4P	4	100 A	
P20H72.	MT-TS- 125A- 4P	4	125 A	
P20H73.	MT-TS- 160A- 4P	4	160 A	
P20H74.	MT-TS- 250A- 4P	4	250 A	
P20H75.	MT-TS- 400A- 4P	4	400 A	
P20H76.	MT-TS- 630A- 4P	4	630 A	

Proteção térmica fixa magnética e ajustável







MCB motorizado

Código: P20H60.

Dimensões







