



## WRGU-10MTT-C-4-63A

WRGU-10MTT-C-4-63A, Equipamento completo de proteção e reconexão magnetotérmica e diferencial, painel 4 polos

Código: P21828. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Polos: 4
- > In (A): 63 A
- > Elemento reconexão: incorporado
- > Curva: C

### Descrição

O conjunto compacto **WRGU-10 MTT** constitui um sistema de protecção magnetotérmica (sobrecarga e curto-circuito) e diferencial (fuga à terra) com religação automática, em instalações eléctricas monofásicas ou trifásicas com neutro até 63 A. O conjunto é composto por:

- Relé diferencial para protecção, com função de religador **RGU-10 MTT**
- Magnetotérmico Motorizado da série **MP-T** como elemento de protecção contra sobrecargas e curto-circuitos e como elemento de corte na protecção diferencial
- Transformador diferencial **WGC**, sensor de fugas à terra para a protecção diferencial
- Telerruptor, para realizar as reinicializações e religações manuais externas.

### Aplicativo

Os conjuntos **WRGU-10 MTT** permitem compatibilizar a segurança com a continuidade do fornecimento eléctrico em instalações remotas ou de difícil manutenção. Asseguram a protecção diferencial (obrigatória) e a magnetotérmica, garantindo a religação automática por qualquer um destes dois motivos. É uma solução muito adequada para as instalações que, devido à sua localização, são de difícil vigilância:

- Instalações de telefonia, retransmissores de televisão, câmaras frigoríficas, etc.
- Sistemas de Telefonia
- Sistemas de TDT
- Câmaras frigoríficas industriais



## WRGU-10MTT-C-4-63A

Equipamento completo protecção e religação magnetotérmica e diferencial, painel

Código: P21828.

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

Consumo	6 VA
Frequência	50 Hz
Modo de alimentação auxiliar	230 V ~
Tensão nominal	230 V ~ ( $\pm 20\%$ )

#### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	290 x 250 x 110 (mm)
Envolvente	Caixa de cor RAL 7035
Peso (kg)	5,3

#### Características ambientais

Temperatura de armazenamento	Disjuntor: -55 ... +55 °C
Temperatura de trabalho	Disjuntor e relé: -25 ... +55 °C / Ligação do motor: -25 ... +70 °C

#### Entrada externa de disparo/rearme externo

Tipo	Remoto ON-OFF
------	---------------

#### Motor

Tempo de impulso ativado/desativado	Tempo de abertura: < 10 ms / Tempo de fecho: < 1000 ms
Tensão nominal	230 / 380 V ~

#### Normas

Normas	IEC 60947-2, IEC 60755, UNE-EN 55022, UNE-EN 55011, UNE-EN 55024 nível 4, IEC 61000-4-11
--------	--

#### Saídas digitais de relés

Carga nominal em CA	2500 VA
Corrente nominal	5 A ~
Corrente máxima	10 A ~
Vida elétrica	Magnetotérmico: 10000 manobras / Motor reconexión: >20000
Vida mecânica	> 20000 manobras

#### Precisão na medição

Medição de corrente de fase	$\pm 20\%$
-----------------------------	------------

#### Proteção diferencial

Tipo	Tipo A Ultraimunizada
Sensibilidade (I $\Delta$ n), A	0,03-0,1-0,3-0,5 (Setup)



## WRGU-10MTT-C-4-63A

Equipamento completo protecção e religação magnetotérmica e diferencial, painel

Código: P21828.

Tempo de retardamento (t <sub>Δ</sub> )	Curva INS / SEL
<b>Protecção</b>	
Indicação por LED	Presença de tensão Disparo por fuga Temporização entre reconexões
Medição	Verdadeiro RMS (TRMS)
Tipo de elemento de corte	Magnetotérmico motorizado MP-T
<b>Protecção magnetotérmica</b>	
Curva de disparo tipo	C
Corrente nominal I <sub>n</sub> (A)	63
Poder de corte	10 kA (IEC 60898)
Tensão nominal	240 / 415 V ~
<b>Tipo de reconexão</b>	
Número de religações	Diferencial (15) / Magnetotérmico (2)
Tempo de reinício	Diff & Magneto: 15 min
Tempo entre religações	Diferencial: 20 s, 40 s, descanso 3 min / Disjuntor: 3 min

Homologados pela Telefónica Relé diferencial com sensibilidade ajustável (0,03 até 0,5 A), atraso ajustável (por curva, INS/SEL ou por ter definido desde 0,1 até 1 s) e reconexão automática de 15 tentativas por defeito diferencial e 2 por magnetotérmico



## WRGU-10MTT-C-4-63A

Equipamento completo protecção e religação magnetotérmica e diferencial, painel

Código: P21828.

## Dimensões

