



REC4-2P-63-30

REC4-2P-63-30, Interruptor diferencial auto-rearmável, tipo A

Código: P26A31.

- > Polos: 2
- > In (A): 63 A
- > Modo religação: Isolamento
- > Sensibilidade: 30 mA
- > Elemento reconexão: incorporado
- > Tipo de protecção: Tipo A

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	5 VA
Frequência	50/60 Hz ($\pm 5\%$)
Tensão nominal	230 V ~ ($\pm 20\%$)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	54.5 x 115.5 x 81 (mm)
Envolvente	Plástico de policarbonato V0
Fixação	calha DIN
Peso (kg)	0,302

Características ambientais

Grau de protecção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-35 ... +65 °C
Temperatura de trabalho	Earth leakage protection: -25 ... +55 °C Reclosing: -10 ... +55 °C

Circuito de medição

Resistência de defeito (Rd) / Resposta do diferencial	< 8 k Ω / Não reajustar
Resistência mínima aceite (Rd0) / Resposta do diferencial	> 16 k Ω / Auto-revelamento

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V ~
Segurança elétrica, Grau de contaminação	Grau de contaminação 2
Normas	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 63024

Interface do utilizador

LED	2 LED: AUTO, cor verde / REC, cor vermelha
-----	--

Interruptor diferencial

Corrente condicional de curto-circuito atribuída (Inc)	10 kA to 230/400V with gB 80A fuse
--	------------------------------------



REC4-2P-63-30

Interruptor diferencial autorrearmável

Código: P26A31.

Corrente nominal (In)	63 A
Frequência atribuída (Hz)	50/60
Poder de fecho e corte atribuído (Im)	500 A
Resistência a ondas de choque	Classe A, AC: 250A 8/20µs Classe S: 3000A 8/20µs
Tensão nominal atribuída (Un)	230 V ~

Proteção diferencial

Tipo	Tipo A
Sensibilidade (IΔn), A	0,03
Tempo de retardamento (tΔ)	INS

Tipo de reconexão

Número de religações	3
Tempo de reinício	10/20/60 s
Tempo entre religações	3/20/180 s

REC4

Interruptor diferencial auto-rearmável, tipo A

CÓDIGO	MODELO	Polos	In (A)	Modo religação	Elemento reconexão
P26A21.	REC4-2P-40-30	2	40 A	Isolamento	incorporado
P26A23.	REC4-2P-40-300	2	40 A	Tempo	incorporado
P26A31.	REC4-2P-63-30	2	63 A	Isolamento	incorporado
P26A33.	REC4-2P-63-300	2	63 A	Tempo	incorporado
P26F21.	REC4-4P-40-30	4	40 A	Tempo	incorporado
P26F23.	REC4-4P-40-300	4	40 A	Tempo	incorporado
P26F31.	REC4-4P-63-30	4	63 A	Tempo	incorporado
P26F33.	REC4-4P-63-300	4	63 A	Tempo	incorporado

3 reconexões: 3, 20, 180 s.



REC4-2P-63-30

Interruptor diferencial autorrearmável

Código: P26A31.

Dimensões



Conexões

