



REC4-4P-63-30

REC4-4P-63-30, Interruptor diferencial auto-rearmável, tipo A

Código: P26F31.

> Polos: 4

> In (A): 63 A

> Modo religação: Tempo> Sensibilidade: 30 mA

> Elemento reconexão: incorporado

> Tipo de protecção: Tipo A

Especificações

Alimentação em corrente alternada	
Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	5 VA
Frequência	50/60 Hz (± 5 %)
Tensão nominal	230 V ~ (± 20 %)
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	90.5 x 103 x 81 (mm)
Envolvente	Plástico de policarbonato VO
Fixação	calha DIN
Peso (kg)	0,43
Características ambientais	
Grau de proteção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	5 95 %
Temperatura de armazenamento	-35 +65 °C
Temperatura de trabalho	Earth leakage protection: -25 +55 °C Reclosing: -10 +55 °C
Normas	
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V ~
Segurança elétrica, Grau de contaminação	Grau de contaminação 2
Normas	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 63024
nterface do utilizador	
LED	2 LED: AUTO, cor verde / REC, cor vermelha
nterruptor diferencial	
Corrente condicional de curto-circuito atribuída (Inc)	10 kA to 230/400V with gB 80A fuse
Corrente nominal (In)	63 A
Frequência atribuída (Hz)	50/60
Poder de fecho e corte atribuído (lm)	500 A
Resistência a ondas de choque	Classe A, AC: 250A 8/20µs Classe S: 3000A 8/20µs







REC4-4P-63-30

Interruptor diferencial autorrearmável

Código: P26F31.

Tensão nominal atribuída (Un) 400 V ~

Proteção diferencial

Tipo	Тіро А
Sensibilidade (I∆n), A	0,03
Tempo de retardamento (t Δ)	INS

Tipo de reconexão

Número de religações	3
Tempo de reinício	10/20/60 s
Tempo entre religações	3/20/180 s

REC4Interruptor diferencial auto-rearmável, tipo A

CÓDIGO	MODELO	Polos	In (A)	Modo religação	Elemento reconexão
P26A21.	REC4-2P-40-30	2	40 A	Isolamento	incorporado
P26A23.	REC4-2P-40-300	2	40 A	Tempo	incorporado
P26A31.	REC4-2P-63-30	2	63 A	Isolamento	incorporado
P26A33.	REC4-2P-63-300	2	63 A	Tempo	incorporado
P26F21.	REC4-4P-40-30	4	40 A	Tempo	incorporado
P26F23.	REC4-4P-40-300	4	40 A	Tempo	incorporado
P26F31.	REC4-4P-63-30	4	63 A	Tempo	incorporado
P26F33.	REC4-4P-63-300	4	63 A	Tempo	incorporado

3 reconexões: 3, 20, 180 s.







REC4-4P-63-30

Interruptor diferencial autorrearmável

Código: P26F31.

Dimensões Conexões





