



RECB-4P-40-300, RECB-4P-40-300, Interruptor diferencial autorrearmável tipo B

Código: P26G23.

> Polos: 4

> In (A): 40 A

Modo religação: TempoSensibilidade: 300 mA

> Elemento reconexão: incorporado

> Tipo de protecção: Tipo B

#### Descrição

O RECB é um interruptor diferencial tipo B de 4 pólos para instalações monofásicas ou trifásicas, associado a um motor inteligente de reconexão, o qual permite poder realizar uma reconexão segura do interruptor diferencial ao qual se associa. Equipamento compacto, é instalado como um interruptor diferencial, não é necessário realizar interconexões entre o motor e o interruptor diferencial.

O sistema ou modo de reconexão deste dispositivo é temporário para garantir a continuidade de fornecimento elétrico. O equipamento possui sistema de bloqueio, que determina o funcionamento em modo manual ou automático (religação activada).

#### **Aplicativo**

Proteção diferencial para todas as cargas elétricas que exijam uma proteção diferencial tipo B e plena continuidade do serviço elétrico perante situações imprevistas que provocam disparos do diferencial por causas alheias ao isolamento eléctrico.

- o Setor de serviços: climatização, câmara frigoríficas, SAI, etc.
- O Setor da indústria: variadores de velocidade, SAI, maquinaria elétrica, sistemas de processos industriais.
- Aplicações fotovoltaicas.
- o Pontos de carregamento de veículos elétricos.







Interruptor diferencial autorrearmável

Código: P26G23.

## Especificações

5 VA		
50 / 60 Hz, ± 5 %		
230 V ~ ± 15 %		
91 x 101.55 x 81 (mm)		
Plástico VO policarbonato		
calha DIN		
0,448		
IP20		
5 95 %		
-35 +65 °C		
-25 + 55 °C		
2000		
Categoria 2		
UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557, IEC 62423		
10 kA to 230/400V with gB 80A fuse		
50/60		
500 A		
Classe A, AC: 250A 8/20µs Classe S: 3000A 8/20µs		
230 V~ / 400 V~		

#### RECB

Interruptor diferencial auto-rearmável, tipo B

CÓDIGO	MODELO	Polos	In (A)	Modo religação	Elemento reconexão
P26G21.	RECB-4P-40-30	4	40 A	Tempo	incorporado
P26G23.	RECB-4P-40-300	4	40 A	Tempo	incorporado







Interruptor diferencial autorrearmável

Código: P26G23.

CÓDIGO	MODELO	Polos	In (A)	Modo religação	Elemento reconexão
P26G31.	RECB-4P-63-30	4	63 A	Tempo	incorporado
P26G33.	RECB-4P-63-300	4	63 A	Tempo	incorporado

3 reconexões: 3, 20, 180 s.







Interruptor diferencial autorrearmável

Código: P26G23.

#### Dimensões





