



RECmax MP-C4-25, Interruptor automático motorizado, 4 polos curva C

Código: P27124.

> Polos: 4

> In (A): 25 A

> Curva: C

Descrição

A série **RECmax MP** é composta por magnetotérmicos motorizados que podem associar-se remotamente. Realizam a função de protecção contra curto-circuito e sobrecarga, sendo também utilizados como elementos de corte. Após uma desactivação por magnetotérmico, pode ser novamente ligado o interruptor através de uma ordem externa. Dispõe de duas entradas para actuar através de sinais externos livres de tensão que ordenam a abertura (entrada 0) e posterior fecho (religação) do referido interruptor automático (entrada I). Dispõe também de duas saídas, contactos simples, para sinalizar o estado e causa da abertura do interruptor automático (disparo, manual/Teste).

Aplicativo

A série **RECmax MP** é composta por magnetotérmicos motorizados que podem ser accionados à distância, válidos para qualquer aplicação em que seja necessário um controlo remoto de ligação/desactivação.

São também utilizados como elementos de corte associados aos relés de religação automática **CIRCUTOR**. São um complemento imprescindível para a protecção e a religação automática magnetotérmica e diferencial.







Interruptor automático motorizado (até 63 A)

Código: P27124.

Especificações

Categoria da instalação	CAT III 300 V	
Consumo	4,5 VA	
Frequência	50 / 60 Hz.	
Tensão nominal	230V ~ ± 30%	
aracterísticas mecânicas		
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	115 x 110 x 83 (mm)	
Envolvente	Plástico de policarbonato VO + GF	
Fixação	DIN 46277 (EN 50022)	
Peso (kg)	0,652	
aracterísticas ambientais		
Grau de proteção	Motor: IP 40 (DIN 40050) / RECmax MP: IP 20	
Humidade relativa (sem condensação)	595 %	
Temperatura de trabalho	-20 +70 °C	
lormas		
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000	
Normas	IEC 60898, IEC 60947-2	
Motor (
Frequência (Hz)	50 / 60	
Potência absorvida	10 VA	
Tempo de disparo/fecho do motor	< 10 ms / < 1000 ms	
Tempo de impulso ativado/desativado	> 10 ms / > 10 ms	
Tensão máxima	420 V ~	
Tensão mínima	90 V ~	
Tensão nominal	230 V ~ ± 30 %	
Vida elétrica	Operações > 20000	
aídas digitais de relés		
Corrente nominal	0,25 A	
Тіро	contatos simples	
Tensão nominal	230 V ~	
Proteção magnetotérmica		
Curva de disparo tipo	С	
Corrente nominal In (A)	25	







Interruptor automático motorizado (até 63 A)

Código: P27124.

Número de manobras mecânicas / elétricas	> 20000 / 10000
Poder de corte nominal em curto-circuito (lcn) / poder de corte de serviço em curto-circuito (lcs) (IEC 60898)	6 kA
Poder de corte de tensão (IEC 60898)	230 / 400 V ~
Poder de corte último em curto-circuito (Icu) em corrente alternada (IEC 60947 -2)	10 kA
Poder de corte de tensão alternada (IEC 60947 -2)	415 V ~
Tensão mínima de emprego UB mín (V)	12 V ~
Tensão nominal	240 / 415 V ~

RECmaxMP

Interruptor automático motorizado, até 63 A

CÓDIGO	MODELO	Polos	In (A)	Curva
2 Polos, Curva C				
P27110.	RECmax MP-C2-6	2	6 A	С
P27111.	RECmax MP-C2-10	2	10 A	С
P27112.	RECmax MP-C2-16	2	16 A	С
P27113.	RECmax MP-C2-20	2	20 A	С
P27114.	RECmax MP-C2-25	2	25 A	С
P27115.	RECmax MP-C2-32	2	32 A	С
P27116.	RECmax MP-C2-40	2	40 A	С
P27117.	RECmax MP-C2-50	2	50 A	С
P27118.	RECmax MP-C2-63	2	63 A	С
4 Polos, Curva C				
P27120.	RECmax MP-C4-6	4	6 A	С
P27121.	RECmax MP-C4-10	4	10 A	С
P27122.	RECmax MP-C4-16	4	16 A	С
P27123.	RECmax MP-C4-20	4	20 A	С
P27124.	RECmax MP-C4-25	4	25 A	С
P27125.	RECmax MP-C4-32	4	32 A	С
P27126.	RECmax MP-C4-40	4	40 A	С
P27127.	RECmax MP-C4-50	4	50 A	С
P27128.	RECmax MP-C4-63	4	63 A	С
2 Polos, Curva D				
P27130.	RECmax MP-D2-6	2	6 A	D
P27132.	RECmax MP-D2-16	2	16 A	D
P27136.	RECmax MP-D2-40	2	40 A	D
P27137.	RECmax MP-D2-50	2	50 A	D
P27138.	RECmax MP-D2-63	2	63 A	D







Interruptor automático motorizado (até 63 A)

Código: P27124.

CÓDIGO	MODELO	Polos	In (A)	Curva
4 Polos, Curva D				
P27140.	RECmax MP-D4-6	4	6 A	D
P27141.	RECmax MP-D4-10	4	10 A	D
P27143.	RECmax MP-D4-20	4	20 A	D
P27144.	RECmax MP-D4-25	4	25 A	D
P27146.	RECmax MP-D4-40	4	40 A	D
P27147.	RECmax MP-D4-50	4	50 A	D
P27148.	RECmax MP-D4-63	4	63 A	D

Magnetotérmico de curva C/D com poder de corte de 6 kA (IEC 60898).







Interruptor automático motorizado (até 63 A)

Código: P27124.

Dimensões Conexões





