



## WDH/050-30

WDH/050-30

Código: P32024. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

> Relés detetor de corrente CA

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

Consumo	2 W
Frequência	50 Hz
Tensão nominal	230 / 400 V~ (-15%, +10%)

#### Características ambientais

Grau de proteção	IP 40
Temperatura de trabalho	0 ... +50 °C

#### Normas

Certificações	UL, VDE
Normas	IEC 605, IEC 1010-1, UNE-EN 61010-1, UNE-EN 50081, UNE-EN 50082, IEC 255, UL 94, EN 20607, UNE 20608, UNE 21136, VDE 0110

#### Circuito de medição de corrente

Corrente nominal (In)	50 A
Sobrecarga admissível	2 In
Sobrecarga permanente	2 In

#### Saídas digitais de relés

AC11 Ie/Ue	0,8 A / 240 V~
DC11 Ie/Ue	1,6 A / 110 Vcc
Corrente térmica (Ith)	5 A
Tensão de isolamento	250 V~
Vida elétrica	2 x 10 <sup>6</sup>
Vida mecânica	2 x 10 <sup>6</sup>

#### Proteção diferencial

Tempo de retardamento (tΔ)	0,5 ... 30 s
----------------------------	--------------