

LR 04-010

LR 04-010, Reactância de filtro para conversor de potência (lado rede)

Código: P70305. **DESCATALOGADO**

> L(mH): 3,2
> In (A): 10
> Pérdidas: 15
> P motor: 4
> P. motor (CV): 5

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	120 x 125 x 70 (mm)
Envolvente	Tipo de condutor: fio de cobre
Peso (kg)	2,3

Características ambientais

Classe térmica	classe F (+155 °C) A pedido: classe H (+180 °C)
Grau de proteção	IP 00
Instalação, lugar, posição.	Indoor
Temperatura ambiente	-10 ... +45 °C

Características elétricas

Linearidade (5% L)	1,5 In
Corrente máxima transitória	2 In (1 min)
Tensão	até 1000 V~
Tolerância L	± 5 %
Valor de L (mH)	3.2
Tensão de isolamento, circuito	4 kV

Circuito de medição de corrente

Corrente nominal (In)	According to table. Other values on request
Sobrecarga admissível	1,7 In
Sobrecarga permanente	1,7 In

Normas

Normas	UNE-EN 60289 , IEC 60076

Data de criação: 16/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.