

## RBX-25-480-60 Hz-7%

RBX-25-480-60 Hz, Reactância III para Filtros de rejeição

Código: P721300017000

> L(mH): 1,83

> Para condensador: CLZ-FP-52/30-60Hz-HD

> frequência (Hz): 60

> kvar (480 V): 25

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

Frequência	60 Hz
------------	-------

#### Características elétricas

Fator de sobretensão (p %)	7 % (227 Hz)
Linearidade (5% L)	1,8 x In
Corrente máxima transitória	2 In (1 min)
Tensão	480 V,a pedido: até 1000 V
Tolerância L	± 5 %
Valor de L (mH)	1.83
Tensão de isolamento, circuito	4 kV

#### Características ambientais

Classe térmica	classe F (+155 °C) A pedido: classe H (+180 °C)
Grau de proteção	IP 00
Temperatura ambiente	-10 ... +45 °C

#### Características mecânicas

Envolvente	Tipo de condutor: Tira de alumínio / cabo de cobre
------------	--

#### Circuito de medição de corrente

Sobrecarga admissível	1,17 x In
Sobrecarga permanente	1,17 x In

#### Normas

Normas	UNE-EN 60289, IEC 60076
--------	-------------------------

#### Proteção

Tipo de elemento de corte	Termóstato NC a 90 °C
---------------------------	-----------------------