

RBX-60-480-60 Hz-7%

RBX-60-480-60 Hz, Reactância III para Filtros de rejeição

Código: P721500017000

> L(mH): 0,76

> Para condensador: 2 x CLZ-FP-52/34-60Hz-HD

> frequência (Hz): 60

> kvar (480 V): 60

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	60 Hz
------------	-------

Características elétricas

Fator de sobretensão (p %)	7 % (227 Hz)
Linearidade (5% L)	1,8 x In
Corrente máxima transitória	2 In (1 min)
Tensão	480 V,a pedido: até 1000 V
Tolerância L	± 5 %
Valor de L (mH)	0.76
Tensão de isolamento, circuito	4 kV

Características ambientais

Classe térmica	classe F (+155 °C) A pedido: classe H (+180 °C)
Grau de proteção	IP 00
Temperatura ambiente	-10 ... +45 °C

Características mecânicas

Envolvente	Tipo de condutor: Tira de alumínio / cabo de cobre
------------	--

Circuito de medição de corrente

Sobrecarga admissível	1,17 x In
Sobrecarga permanente	1,17 x In

Normas

Normas	UNE-EN 60289, IEC 60076
--------	-------------------------

Proteção

Tipo de elemento de corte	Termóstato NC a 90 °C
---------------------------	-----------------------