



CEM-M-RS485

CEM-M-RS485, Módulo de comunicação para CEM

Código: Q23100. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

> Protocolo: Modbus/RTU

> Comunicações: RS-485

Descrição

Os **CEM-M** são módulos de comunicações intermutáveis para os contadores de energia de calha **CEM-C**. Estes módulos permitem incrementar as prestações dos contadores de energia de forma que qualquer contador pode ser adaptado às comunicações existentes na instalação.

Os sistemas de gestão de energia requerem contadores que cumpram as normativas de medida internacional, mas ao mesmo tempo, que possam ser integrados nos protocolos de comunicação standard em edifícios. A gama **CEM-M** permite que o utilizador possa instalar o contador **CEM-C** requerido pela instalação (monofásico, trifásico directo ou trifásico indirecto), adicionando-se posteriormente o módulo **CEM-M** mais adequado para a instalação em função do seu protocolo de comunicações.

Este sistema modular permite, entre outras coisas:

- Seleccionar o contador de energia e posteriormente adicionar as comunicações requeridas pelo BMS.
- Reduzir o stock de referências, uma vez que, independentemente de o cliente decidir ler remotamente o contador ou não, e fazê-lo através de um protocolo ou outro, o contador não deverá ser substituído.

Aplicativo

- Contador redundante para verificar a energia imputada pela distribuidora de energia.
- Relatório do consumo energético para um sistema remoto (PLC/BMS).
- Controlo de custos para obtenção de rácio de consumo/unidade em processos industriais.
- Visualização de parâmetros elétricos (V, A, kW, kWh, PF, etc.) por fase e trifásicos.



CEM-M-RS485

Módulos de comunicações para contadores tipo CEM para montagem em calha DIN

Código: Q23100.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	4 VA
Frequência	50 / 60 Hz
Tensão nominal	230 V ~ ±20 %

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	35 x 90 x 61 (mm)
Peso (kg)	0,11

Características ambientais

Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
-------------------------------------	------------

Características elétricas

Tensão de isolamento, circuito	4 kV RMS 50 Hz durante 1 min
--------------------------------	------------------------------

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 61010-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

Interface do utilizador

LED	3 LED: POWER/LINK/COMS
-----	------------------------

Comunicação em série

Protocolo	Modbus RTU
Tecnologia / Tipo	RS-485

Comunicação sem fios

Tecnologia / Tipo	Porta IR ótica (é necessário um recetor externo adicional)
-------------------	--

Compatível com os medidores CEM-C10 e CEM-C21/C31 sem comunicações RS-485 incorporadas



CEM-M-RS485

Módulos de comunicações para contadores tipo CEM para montagem em calha DIN

Código: Q23100.

Dimensões

