



Compact DC TGB, Concentrador PLC PRIME

Código: Q46070IB00000 DESCATALOGADO

> Conexão 2º trafo: Não
> Homologação: Iberdrola
> Comunicaçãos: PRIME | 3G
> Entradas digitais: > Supervisor BT: 1

Descrição

O concentrador **COMPACT DC** é o equipamento encarregue da gestão e da leitura de contadores de energia trifásicos e monofásicos com comunicações PRIME ligados à mesma rede de baixa tensão.

Normalmente localizado no centro de transformação, o concentrador COMPACT DC permite telegerir os contadores, quer seja lendo as informações que estes nos fornecem, ou executando as ações que se podem aplicar sobre este tipo de equipamentos como, por exemplo, modificar as tarifas, agir sobre o elemento de corte, etc.

O COMPACT DC tem integrado um contador trifásico indireto, com funções de supervisão de baixa tensão de acordo com o modelo.

O equipamento dispõe de comunicações PLC PRIME, porta Ethernet e entradas digitais.







Concentrador PLC PRIME

Código: Q46070IB00000

Especificações

Cabanasia da inabalasão	CAT III 200V
Categoria da instalação	CAT III 300V
Consumo	10 26 VA
aracterísticas mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	203 x 120 x 130 (mm)
Envolvente	Plástico autoextinguível V0
Fixação	Trilho DIN
Peso (kg)	1,3
aracterísticas ambientais	
Grau de proteção	IP40
Humidade relativa (sem condensação)	5 95 %
Temperatura de trabalho	-25 +70 °C
ircuito de medição de corrente	
Categoria da instalação	CAT III 600V
Corrente nominal (In)	5 A
Margem de medição de corrente de fase	2 mA 10 A
Consumo máximo em entrada de corrente	0.02 VA
Corrente máxima de impulso	20 x In (< 1s)
Corrente mínima de medição	2 mA
ircuito de medição de tensão	
Categoria da instalação	CAT III 600V
Impedância de entrada	800 ΚΩ
Margem de medição de frequência	45 65 Hz
Margem de medição de tensão	127/220 230/400 V~ ±20 %
Consumo máximo em entrada de tensão	0.07 VA
Tensão mínima de medição (Vstart)	10 V~
lede de comunicação	
Tecnologia / Interface	PRIME
lormas	
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-5, UNE-EN 62052-11, IEC 61010







Concentrador PLC PRIME

Código: Q46070IB00000

Interface do utilizador

LED	1 LED (20000 imp/kWh) / 1 LED (20000 imp/kVArh)
Precisão na medição	
Medição de corrente de fase	1%
Medição de energia reativa (kvarh)	Classe 2
Medição de energia ativa (kWh)	Classe B (1)
Medição de tensão de fase	1%
Radiocomunicação	
Antena	Conector SMA fêmea
Banda	Cuatribanda/HSPA+HSPA/UMTS 850/900/1900/2100 MHz
Tecnologia / Tipo	3G (Huawei MU609)

Entradas digitais isoladas 10 kV/1 min








Concentrador PLC PRIME

Código: Q46070IB00000

Dimensões



ESCALA 1:1