



410-QT5A-B0B10

410-QT5A-B0B10, Contador trifásico de conexão indireta

Código: QB810 CONSULTAR DISPONIBILIDAD

- > Tipo Consumidor: 3
- > Elemento de corte: Não
- > Comunicações: RS-232 | PRIME
- > Nº relés: 0
- > Classe (Activa/Reactiva): B (1) / 2
- > Sistema: Trifásico
- > Medida: Indirecta
- > Intervalo Medida (V): 3x230/400
- > Intervalo de Medida (A): .../5
- > Quadrantes: 4
- > freqüência (Hz): 50

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	172 x 255 x 67 (mm)
Envolvente	DIN 43859
Peso (kg)	0,95

Características ambientais

Humidade relativa (sem condensação)	95 % max.
Temperatura de armazenamento	-40 ... +85 °C
Temperatura de trabalho	-40 ... +70 °C

Círcuito de medição de corrente

Consumo	< 0,1 VA
Corrente de referência (Iref)	5 A
Corrente máxima	10 A
Corrente mínima de medição	< 0,2 x Itr

Rede de comunicação

Tecnologia / Interface	PRIME
------------------------	-------

Interface de comunicação óptica

Hardware	IEC 62056-21
Protocolo	DLMS
Tipo	Serial;bi-directional

Interface do utilizador

Resolução do monitor	até 8 dígitos (8 mm)
Tipo de visor	LCD

PLC



410-QT5A-B0B10

Contador trifásico de conexão indireta

Código: QB810

Hardware

CENELEC

Protocolo

DLMS / PRIME

Sistema de modulação

OFDM

Precisão na medição

Medição de energia reativa (kvarh)

IEC 62053-23 (Clase 2)

Medição de energia ativa (kWh)

EN 50470 (Classe B) IEC 62053-21 (Classe 1)

Prestações

Encerramentos de facturação

12 encerramentos por contrato. Data e hora programáveis

Curva de carga

1 curvas de carga, tempo de integração programável (1 ... 60 min)

Agendamento de tarifas

12 dias 24 tipos de dados 6 tipos de tarifas 30 feriados públicos

Relógio

Fonte

Oscilador de temperatura compensada

Precisão (EN 61038)

< 0,5 s/day (23 °C)

Tipo

Calendário gregoriano

Comunicação em série

Tecnologia / Tipo

RS-232




410-QT5A-B0B10

Contador trifásico de conexão indireta

Código: QB810

Dimensões



Conexões

