

## CIRWATT Repeater



CIRWATT Repeater, CIRWATT Repeater, Repetidor trifásico para a amplificação do sinal PLC para o sistema PRIME (3 x 127/200 ... 3 x 230/ 400 V),

Código: QM4011. **DESCATALOGADO**

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

|                |  |
|----------------|--|
| Frequência     | 50 ... 60 Hz.                            |
| Tensão nominal | 230 V ~ (F-N/Ph-N) - 400 V ~ (F-F/Ph-Ph) |

#### Características elétricas

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Potência | < 2 W; 16 VA (por fase) |
|----------|-------------------------|

#### Características mecânicas

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 200 x 120 x 55.15 (mm) |
| Envoltente                        | ABS                    |
| Peso (kg)                         | 0,465                  |

#### Características ambientais

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Grau de proteção                    | IP40          |
| Humidade relativa (sem condensação) | 5 ... 95%     |
| Temperatura de armazenamento        | -30 ... +80°C |
| Temperatura de trabalho             | -25 ... +70°C |

#### Normas

|   |  |
|---|--|
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000   |
| Normas                                  | UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61010-1 |

#### Interface do utilizador

|     |                     |
|-----|---------------------|
| LED | 3 LEDs de indicação |
|-----|---------------------|

#### PLC

|                      |      |
|----------------------|------|
| Sistema de modulação | OFDM |
|----------------------|------|



## CIRWATT Repeater

Código: QM4011.

### Dimensões

