



## CLZ-FP-52/30

CLZ-FP-52/30, Condensadores tubulares trifásicos,

Código: R205DH.

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

Frequência	50 Hz
------------	-------

#### Características elétricas

Sobrecarga permanente	1,8 In
Perdas (W)	Dielétrico: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar
Resistência de descarga	50 V / 1 min (0,5 - 30 kvar) 75 V / 3 min (33 - 50 kvar)
Sobretensão	10 % 8h em 24h 15 % até 30 min em 24 horas 20 % até 5 min em 24 horas 30 % até 1 minuto em 24 horas
Tolerância C	-5 ... +10 %
Corrente máxima de fase	400 x In
Tensão	525 V
Tensão de isolamento, circuito	3 / 8 kV

#### Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 / IP 54 com tampa de terminais (opcional) (para modelos Ø 85, 100, 116 mm)
Humidade relativa (sem condensação)	95%
Temperatura de trabalho	Tª classe D: Média diária: 45 °C, média anual: 35 °C, máximo: 65 °C, Mínimo: -50 °C

#### Características mecânicas

Envoltente	Alumínio
Gestão térmica	Natural ou forçado dependendo do armário
Fixação	Vertical / Horizontal. Distância mínima entre condensadores 2 cm. Parafusos de fixação M12
Peso (kg)	1,6

#### Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	4000
Normas	IEC 60831-1-1/2

#### Proteção

Tipo de elemento de corte	Regeneração dielétrica Sistema de expansão
---------------------------	--

#### CLZ-FP

Condensadores tubulares trifásicos

#### CÓDIGO

R2055D.

#### MODELO

CLZ-FP 52/12,5



## CLZ-FP-52/30

Código: R205DH.

CÓDIGO	MODELO
R205DH.	CLZ-FP-52/30



# CLZ-FP-52/30

Código: R205DH.

## Dimensões

