



CMC-150D+RD+CABLES

CMC-150D+RD+CABLES, Contator

Código: R281BH.

- > Freqüência (Hz): 50 / 60
- > kvar 220-240V: 45
- > kvar 400-440-480 V: 80
- > kvar 500-550V: 100
- > kvar 6600-690V: 115
- > Resistencia limitadora: Incluído
- > Tensión bobina (Vca): 230

Descrição

A série **CMC-B** são contatores para a conexão de um ou vários condensadores. Com um elevado número de operações e alta resistência elétrica que os convertem em contatores robustos e duradouros.

Aplicativo

Para a conexão de um ou vários condensadores de potência.



CMC-150D+RD+CABLES

Contactor

Código: R281BH.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

| | |
|----------------|---------------|
| Frequência | 50/60 Hz |
| Tensão nominal | 220 ... 690 V |

Características elétricas

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Cadência de manobra | 100/h |
| Corrente operativa nominal | 116 A (400 V) |
| Tensão / tolerância da bobina | 230 V / 0,85 ... 1,1 Un |
| Vida elétrica | 100000 cycles |
| Tensão de isolamento, circuito | 690 ... 1000 V |

Características mecânicas

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 90 x 179 x 192 (mm) |
| Peso (kg) | 2,4 |

Características ambientais

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Grau de proteção | IP 00 |
| Humidade relativa (sem condensação) | 5 ... 95 % |
| Temperatura de trabalho | -25 ... +55 °C |

Normas

| | |
|---|-------------------------|
| Certificações | VDE |
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000 |
| Normas | IEC 60947-4-1, VDE 0660 |

CMC-B+RD

Contatores com resistência de descarga rápida

| CÓDIGO | MODELO | Frequência (Hz) | kvar 220-240V | kvar 400-440-480 V | kvar 500-550V | kvar 6600-690V |
|---------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| R281B6. | CMC-12B+RD+CABLES | 50 / 60 | 6.7 | 12.5 | 12 | 18 |
| R281B4. | CMC-20B+RD+CABLES | 50 / 60 | 11 | 20 | 24 | 30 |
| R281B8. | CMC-32B+RD+CABLES | 50 / 60 | 14 | 25 | 30 | 35 |
| R281B1. | CMC-40B+RD+CABLES | 50 / 60 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| R281B9. | CMC-75B+RD+CABLES | 50 / 60 | 29 | 50 | 60 | 70 |
| R281B3. | CMC-85B+RD+CABLES | 50 / 60 | 32 | 60 | 70 | 80 |
| R281BH. | CMC-150D+RD+CABLES | 50 / 60 | 45 | 80 | 100 | 115 |



CMC-150D+RD+CABLES

Contactor

Código: R281BH.
