



## ACF-50-440

ACF-50-440, Condensador fixo com protecção por fusível e contactor

Código: R3S491. (DESCATALOGADO)

- > Fusíveis (A): 125
- > Secção de cabo (mm<sup>2</sup>): 35
- > In (A): 66
- > kvar (400 V): 42
- > kvar (440 V): 50
- > Potência de corte: 120 kA
- > Tensão uso: 440
- > Tipo de protecção: Fusível e contactor

## Especificações

### Características elétricas

Resistência de descarga	75 V / 3 min
Sobretensão	10 % 8 h acima de 24 h 15 % até 15 min mais de 24 horas 20 % até 5 min durante 24 horas 30 % até 1 minuto durante 24 horas
Tensão de manobra	Contactores: 230 V
Tensão de reforço	400 V
Tolerância C	± 10 % sobre la capacidad
Tensão	400 V
Tensão de isolamento, circuito	3 kV

### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	360 x 814 x 196 (mm)
Envolvente	RAL 7035 Cinza / RAL 3005 Granada
Fixação	Vertical
Ventilação	Natural
Peso (kg)	21

### Características ambientais

Grau de protecção	IP 21
Humidade relativa (sem condensação)	80%
Temperatura de trabalho	Tª classe D: Média diária: 45 °C, média anual: 35 °C, máximo: 50 °C, Mínimo: -25 °C

### Normas

Certificações	VDE 560
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 60831-1, IEC 70/7, UNE-EN 20827, UNE-EN 20010, BS 1650

### Circuito de medição de corrente

Sobrecarga permanente	1,3 In
-----------------------	--------

### Prestações

Componentes	Condensador CS Contactores com bloco de pré-inserção e resistência de descarga
-------------	--



## ACF-50-440

---

Condensador fixo com protecção por fusível e contactor

Código: R3S491.

---

rápida Protecção em cabeceira por fusíveis de elevado poder de corte (APR)

---



## ACF-50-440

Condensador fixo com protecção por fusível e contactor

Código: R3S491.

### Dimensões

