



SVG-3WF-30k-480

SVG-3WF-30k-480

Código: R7NST3. DESCATALOGADO

- > 0
- > Sistema: 3 hilos
- > 230... 480 V
- > Q (kvar): 30
- > Corrente de fase: 44
- > Filtro EMI: 1

Descrição

Os geradores estáticos de reativa **SVG** constituem a solução mais precisa para a compensação de potência reativa, tanto em sistemas trifásicos desequilibrados, como em instalações com potência reativa, indutiva ou capacitiva. Pode ser utilizado tanto em instalações trifásicas industriais como comerciais ou de serviços e não se vê afetado pelos harmônicos da instalação. Equipamento com maior segurança e com uma manutenção muito reduzida.

As características e funções implementadas são as seguintes:

- Capacidade unitária de compensação de potência reativa (indutiva/capacitiva) de 30 kvar.
- Pequeno armário que se instala na parede. Facilidade na instalação por dimensões.
- Multi limite de tensão e frequência (50/60 Hz).
- Imunidade às correntes harmônicas.
- Limite de $\cos \varphi$ de 0,7 indutivo...1...0,7 capacitivo.
- Monitorização do funcionamento via Web.

Se forem necessárias maiores capacidades de compensação de reativa, podem ser conectados em paralelo até 100 equipamentos.

Aplicativo

Solução ideal para cargas individuais ou instalações com grande quantidade de cargas monofásicas e trifásicas, quer sejam indutivas ou capacitivas. Para além disso, em instalações onde a carga flutue em períodos custos de tempo. As cargas típicas seriam pontes grua, equipamentos de soldadura, elevadores, acionamento para perfuração/trituração, centros de dados.



SVG-3WF-30k-480

Gerador estático de reativa

Código: R7NST3.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	50 / 60 Hz ±5 %
------------	-----------------

Características elétricas

THD de tensão	25%
Corrente máxima de fase	44 A (RMS)
Corrente máxima de neutro	44 A (RMS)
Tensão	230 - 400 V f-f (±10 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	435 x 710 x 257 (mm)
Tipo de ligação	Rede (alimentação): tep, Corrente: conector de 6 pólos, RS-485: conector de 3 pólos, Ethernet: RJ-45
Peso (kg)	32

Características ambientais

Grau de proteção	IP 21 (outro, favor consultar)
Humidade relativa (sem condensação)	0 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-20 ... +50 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +45 °C

Circuito de medição de corrente

Consumo	1,5 VA por transformador
Consumo máximo em entrada de corrente	1050 W
Relação de transformação	3 or 2x transformer: 5/5A ... 5000/5A Class 1 or better (0,5 – 0,2- 0,2S) Frequency response up to 2500Hz / 3000 Hz (60 Hz)

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V
Segurança elétrica, Grau de contaminação	Categoria 2
Normas	UNE-EN 62477-1, UNE-EN 55011, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61439-1

Interface do utilizador

Tipo de visor	Ecrã táctil a cores de 3,5"
---------------	-----------------------------

Prestações

Compensação de potência reativa	Seleccionável: 0,7 indutivo ... 0,7 capacitivo
Filtração / Tempo de resposta	20 ms
Montagem em paralelo	Até 100 unidades de diferente calibre. Conexão de CT apenas à unidade “master”



SVG-3WF-30k-480

Gerador estático de reativa

Código: R7NST3.

Algoritmo de gestão avançado: Maximizar a vida dos equipamentos (funcionamento alternado dos equipamentos). Maximizar a eficiência de funcionamento (só se ativam os filtros necessários). Permitir redundância (funcionamento do sistema em caso de avaria de equipamentos).

Para redes com alto nível de THD(V) consultar dep. técnico