



RVE-QPC-CH-CCS

RVE-QPC-CH-CCS, Estações de carregamento ultra-rápidas, modo 3 e 4

Código: V15155. DESCATALOGADO

> Comunicaçãos: Ethernet | 3G> Saída: 50 kW (Modo 4)

> Tipo conector: JEVS G105| CCS Combo 2

> Tipo rede: Trifásico> Nº tomadas: 2

Descrição

Os equipamentos de carregamento rápido da CHAdeMO são as estações mais rápidas que podemos encontrar atualmente. O seu desenho inovador e original oferece uma forma rápida e fácil de carregar um veículo de acordo com o protocolo CHAdeMO para a carga com corrente contínua. No desenho do equipamento, foi prestada atenção especial à facilidade de instalação e às proteções elétricas, que aumentam a segurança do utilizador.

As estações de carregamento rápido da CIRCUTOR, seguindo o protocolo CHAdeMO, podem carregar os veículos elétricos em pouco tempo (15 ~ 30 min.) em função da capacidade das baterias e do seu nível de transferência. O equipamento dispõe de comunicações (Ethernet, 3G, ...) como fora de permitir uma ligação permanente com estações de controlo remoto, a partir das quais se possa monitorizar, em tempo real, os dados do equipamento de carregamento, bem como agir sobre o equipamento de forma remota, possibilitando uma forma de gestão que permita rentabilizar os equipamentos de uma forma simples.

Aplicativo

O carregamento rápido necessita de uma instalação elétrica preparada, devido à grande procura de energia que pode ser pedida num tempo muito reduzido. É por isso que a estação de carregamento rápido RVE-QP está pensada para ser instalada em estacionamentos ou outros locais adaptados especialmente onde se prevê a necessidade deste tipo de carregamento.







RVE-QPC-CH-CCS

Código: V15155.

Especificações

Características mecânicas		
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	654 x 2007 x 783 (mm)	
Peso (kg)	445	

Medição de energia integrada, Leitor RFID, display LCD 8" HMI (ecrã tátil opcional), Conexão Ethernet e armazenamento de dados, Protocolo de comunicações OCPP & XML, Filtro de harmónicos < 13% THD, Proteção magnetotérmica com curva C, Proteção diferencial Tipo A de 30 mA rearmável, Envolvente de aço zincado e aço inoxidável - IP54 - IK10, Dimensões: 654(730)x783(826)x2007 mm

