



## RAPTION 50 CHA

RAPTION 50 CHA, Estações de carregamento rápido compactas

Código: V17115. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Comunicações: Ethernet | 4G
- > Saída: 50-500 Vcc - 125 A - 50 kW
- > Tipo conector: JEVS G105 - CHAdeMO (AA)
- > Tipo rede: Trifásica
- > Modo carga: 4
- > N° tomadas: 1

### Descrição

Equipamento de carregamento rápido com conectores CHAdeMO e COMBO CCS para o carregamento em corrente contínua Modo 4 e conectores Tipo 1 ou Tipo 2 para o carregamento com corrente alternada Modo 3. Os equipamentos de carregamento rápido **RAPTION 50** permitem o carregamento de oportunidade nos casos em que se necessita de rapidez de carregamento. Em função da capacidade das baterias, pode carregar parcial ou totalmente num período de tempo reduzido.

A estação **RAPTION 50** funciona com potências de até 50 kW. O equipamento dispõe de um ecrã interativo que facilita a interação do utilizador e das comunicações (Ethernet, 4G) para a gestão remota do equipamento a partir do centro de controle.

### Aplicativo

Os equipamentos **RAPTION** são ideais para o carregamento em via pública, centros comerciais, empresas de aluguer, frotas de veículos, estacionamentos de empresa, etc.



# RAPTION 50 CHA

Estação de carregamento rápido exterior

Código: V17115.

## Especificações

### Alimentação em corrente alternada

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Consumo             | 38 W en reposo                          |
| Corrente de entrada | 76 A                                    |
| Eficiência          | 95%                                     |
| Fator de potência   | > 0,98                                  |
| Frequência          | 50 / 60 Hz                              |
| Tipo de rede        | 3F + N + PE                             |
| Tensão nominal      | 400 V ~ (± 10 %) (480 V ~ bajo demanda) |

### Características elétricas

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Proteção contra sobretensões (DSP) | Opcional                                      |
| Proteção contra sobrecorrente      | Optional                                      |
| Cabo: tipo de conector             | JEVS G105 - CHAdeMO (comprimento do cabo 3m ) |
| I máx. de saída (A)                | 0 ... 125 cc                                  |
| Modo de carregamento               | Modo 4                                        |
| Nº de tomas                        | 1                                             |
| Potência máx. de saída (kW)        | 50 (cc)                                       |
| Tensão                             | 50 ... 500 Vcc                                |

### Características mecânicas

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 940 x 1800 x 520 (mm) |
| Envolvente                        | Aço inoxidável        |
| Peso (kg)                         | 235                   |

### Características ambientais

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Grau de proteção                    | IP 54 / IK10   |
| Humidade relativa (sem condensação) | 5 ... 95 %     |
| Temperatura de armazenamento        | -20 ... +60 °C |
| Temperatura de trabalho             | -30 ... +45 °C |

### Normas

|                                             |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificações                               | CE                                                                                                                            |
| Segurança elétrica, Categoria da instalação | CAT III 300 V                                                                                                                 |
| Normas                                      | IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 61851-23, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, CHAdeMO Certified, CCS (DIN 70121, ISO 15118) |

### Rede de comunicação

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Protocolo         | OCPP                             |
| Tecnologia / Tipo | Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP) |



## RAPTION 50 CHA

Estação de carregamento rápido exterior

Código: V17115.

### Interface do utilizador

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RFID          | ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Classic / Desfire EV1 ISO 18092 / ECMA-340, NFC 13,56 MHz |
| LED           | Indicação luminosa de estado de carga RGB                                           |
| Tipo de visor | Ecrã táctil TFT de 8", multilingue                                                  |

### Prestações

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Aquecedor climatizador | -30 ... +45 °C (Opcional)                                                      |
| Medição de energia     | Contador de medição de energia elétrica alternada de acordo com a UNE-EN 50470 |

### Proteção

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Relé de segurança tipo (classe) | RCD (opcional) |
|---------------------------------|----------------|

### Radiocomunicação

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Tecnologia / Tipo | 4G / GPRS / GSM Modem |
|-------------------|-----------------------|

### Saída 1

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Corrente máxima     | 125 A                    |
| Potência máxima     | 50 kW                    |
| Intervalo de tensão | 50-500 Vcc               |
| Tipo de conector    | JEVS G105 - CHAdeMO (AA) |
| Tipo de rede        | Trifásica (CC)           |

Ecrã tátil TFT a cores de 82 anti vandálico, proteção magnetotérmica e proteção diferencial de 30 mA Tipo B independente por tomada, medição de energia integrada MID, Leitor RFID para identificação e ativação de carregamento - ISO 14443 A/B, armazenamento de dados, comunicações Ethernet, comunicações 4G, protocolo de comunicações OCPP 1.5/1.6, peso: 230 kg, Permite montagem em parede, revestimento em aço inoxidável IP54 - IK10, Dimensões: 350 x 940 x 1800 mm. Comprimento de cabo de 3 m (5 m opcional).



## RAPTION 50 CHA

---

Estação de carregamento rápido exterior

Código: V17115.

## Dimensões

---

